

2906 : Desatascador profesional VAL 26

LAS VENTAJAS

Cables desatascadores flexibles y resistentes.

Manejable y ligero.

Utilización manual o con taladro eléctrico (no se suministra).

DESCRIPCION

Desatascador manual con cable para canalizaciones Ø25-75mm. Longitud máxima de cable 10 m.

Se suministra con cable desatascador **Ø 7 mm, longitud 7,5 m**, para canalizaciones Ø 25-50 mm:

- **Gran flexibilidad** para **avanzar rápidamente** a lo largo de la canalización, aunque haya curvas y codos en tubos estrechos.

- Tornillo articulado para **facilitar el paso por los codos**.

- **Muy resistente**, de acero especial con tratamiento de alta calidad, **con alma de acero**.

Manejable y ligero, solamente 2,7kg con cable.

Utilización manual para atascos sencillos y rápidos de eliminar.

Utilización con taladro eléctrico (no se suministra) **para atascos recalcitrantes**:

- Manivela desmontable **sin herramientas**, se retira en pocos segundos.

- Adaptador de 6 caras en el centro del tambor.

- Asa ergonómica con revestimiento Soft Touch®, para sostener **perfectamente el giro**.

Sistema contra expulsión: para **impedir que salga despedido o se pierda involuntariamente el cable en la canalización**.

Tambor de plástico, **contra golpes y anti corrosión**, con amplia abertura para poder visualizar bien el cable disponible y facilitar que se seque tras



limpiarlo.

Mandril Ø 13 mm para apretar cables de desatascar de diversos diámetros.

Suministrado con un par de guantes.

Capacidad para evolucionar gracias a cables opcionales Ø 10 mm / longitud 7,5 m y Ø 8 mm / longitud 10 m.

Para canalización Ø mm	Distancia de intervención m	kg	REF
25 para 50	7,50	3,350	290640

CONSEJOS

Tras cada intervención: limpie el cable y protéjalo contra el óxido con aceite de mantenimiento para desatascadores referencia 290400.