

PHENIX III

NOVA
geração

*Tarraxa eléctrica portátil
compacta e robusta*



Sentido duplo de rotação



virax

Tarraxa eléctrica

Phenix III de sentido duplo

Prática para abrir roscas *sem esforço até 2"* e

Capacidades:

Tubos de aço:

BSPT direita / BSPT esquerda / NPT: Ø 1/8" a 2"

Tubos de aço inoxidável:

BSPT direita: Ø 3/8" a 1.1/4"

Especificações:

Peso: 7,5 kg (máquina sozinha)

Potência: 1100 W

Velocidade de rotação:

26 rpm nos 2 sentidos

Dimensões: 591 x 167 x 102 mm



Abertura de roscas BSPT direita ou BSPT esquerda sem alterar o sentido de abertura de roscas graças ao sentido duplo de rotação.



Torno de bloqueio com barra anti-binário para impedir a rotação da máquina durante a abertura de roscas.

Sentido duplo de rotação

para abrir roscas nos 2 sentidos sem mudar de posição e para o recuo traseiro.

Características

Descrição	Ref.
Phenix III + 4 cabeças BSPT direita: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 cabeças BSPT direita: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Acessórios

Descrição	Ref.
Phenix III nua 230 V	137550
Torno de bloqueio	137552
Adaptador para cabeças octogonais 1/8" a 1.1/4"	137553
Mordente de torno para tubo de aço inoxidável	137507

portátil

de rotação em qualquer situação

Inversor de rotação mecânico garantindo uma maior longevidade do motor.

Escovas de carvão intercambiáveis



**NOVA
geração**

Motor potente de 1100 W, que permite abrir roscas até 2".

As composições Phenix III são entregues numa mala de plástico com:

- 1 torno de bloqueio (ref. 137552)
- 1 adaptador para cabeças octogonais 1/8" a 1.1/4" (ref. 137553)
- 1 jogo de reposição de 2 escovas de carvão (ref. 753291)



Ergonomia adaptada nas roscas apertadas (proximidade do muro,...)



Adaptador para cabeças octogonais 1/8" a 1.1/4" com sistema único de bloqueio: fixação segura da cabeça na abertura de roscas apertadas.



Bloqueado



Não bloqueado.



Pega ergonómica para um maior conforto de utilização.

 **virax**



Desempenho e perícia técnica das cabeças de abertura de roscas Virax.

- **Desprendimento das aparas e lubrificação** facilitadas por grandes aberturas
- **Posicionamento preciso** dos pentes graças às indicações.
- **Centragem automática** do tubo graças ao guia de centragem de grande alcance.
- **Compatibilidade das cabeças** com as tarraxas manuais Virax.



Aço BSPT direita






Aço inoxidável BSPT direita



Aço BSPT esquerda



Tipo de abertura de rosca

Tipo de abertura de rosca	Ø"	Ø mm	Ref.	
			Aço inoxidável	Aço
 BSPT direita	1/8	6/10	-	136231
	1/4	8/13	-	136232
	3/8	12/17	137043	136233
	1/2	15/21	137044	136234
	3/4	20/27	137045	136235
	1	26/34	137046	136236
	1.1/4	33/42	137047	136237
 BSPT esquerda	1.1/2	40/49	-	136438
	2	50/60	-	136439
	1/8	6/10	-	136241
	1/4	8/13	-	136242
	3/8	12/17	-	136243
	1/2	15/21	-	136244
	3/4	20/27	-	136245
	1	26/34	-	136246
	1.1/4	33/42	-	136247
	1.1/2	40/49	-	136448
 NPT	2	50/60	-	136449
	1/8	6/10	-	136251
	1/4	8/13	-	136252
	3/8	12/17	-	136253
	1/2	15/21	-	136254
	3/4	20/27	-	136255
	1	26/34	-	136256
	1.1/4	33/42	-	136257
	1.1/2	40/49	-	136458
	2	50/60	-	136459

Tipo de óleo de corte	Condicionamento	Ref.
Mineral	Bidão 1L	110101
	Bidão 5 L	110105
	Bidão 20 L	110120
	Aerossol	110200
Mineral especial inox	Bidão 5 L	110505
Sintético (água potável - norma DVGW)	Bidão 5 L	110605

- Para uma roscagem de melhor qualidade e para **uma maior longevidade** dos pentes, utilize os óleos de corte Virax.



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com

Assistência aos clientes França - Tel. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com

Assistência aos clientes internacional - Tel. : +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com

Representante em Portugal : Manuel de Jesus Sucrs, Lda. - Rua da Cruz, 313 - 4200-248 PORTO - Tel. : +351 22 5402318 - Fax : +351 22 5402319 - mjs@sapo.pt