

0501 : Jádrová vrtačka V 150+ a stojan



Nejlepší výrobky :

Pro vrtání s vodou a na sucho / v ruce nebo na stojanu.

Motor se 3 rychlostmi s **postupným rozběhem**.

Trojité ochrana motoru pro dlouhou životnost a bezpečnost uživatele.

Systém rychlého upevnění na stojan bez nářadí.

Popis

Jádrová vrtačka:

Snadné jádrové vrtání v ruce:

Motor 1900 W s trojí ochranou:

- elektronickou (v případě přetížení motoru) s poplašnou kontrolkou ve spoušti,
- tepelnou (v případě přehřátí),
- mechanickou (odpojení osy v případě zablokování korunky).

3 rychlosti: 550/1250/2700 ot/min (otáčky při zatížení).

Připravená k použití: zabudované sací nástavce na vodu a prach.

Připojení UNC 1.1/4", 1/2".

Ochranný vypínač PRCD.

Stojan:

Vrtání v celé výšce stojanu (stupnice v mm); naklonitelný od 0° do 45°.

Nastavitelná brzda; tlačítko vypínače, snadná instalace vrtačky V150+.

Praktické: zabudovaný ukazatel vystředění a roviny.

Maximální stabilita: základna se 4 seřizovacími šrouby, použitelný s upevněním upínacím vřetenem nebo s vakuovým čerpadlem.

Páka pro přesun doprava/doleva, snímatelná bez pomoci nářadí.

Vnější rozměry (d x š x v): 350 x 250 x 1110 mm.



Více informací

Kapacita	Hliníkový sloupek stojanu a výztužné tyče snižující vibrace. Vrtání s vodou v armovaném betonu, abrazivních materiálech, ... : - v ruce: max. Ø 82 mm, - na stojanu: max. Ø 152 mm. Vrtání na sucho do cihel, tvárnic, dutých materiálů: - v ruce: max. Ø 200 mm (vyžaduje použití středícího vrtáku ref. 050158), - na stojanu: max. Ø 152 mm.
Rady	Pro vrtání za sucha použijte odsávač vody a prachu (ref. 050157).
Dodáváno s	Jádrová vrtačka: Boční rukojeť, 2 ploché klíče (SW 32 a SW 41), Chladicí zařízení s kuličkovým kohoutem – zařízení pro odsávání prachu, Plastový přepravní kufr. Stojan: Upevňovací sada připravená k použití (vřetenová kotva, znovu použitelné kolíky pro upevnění do tvárnic, jednorázové kolíky pro upevnění do betonu). Dodává se bez korunky.

Reference

Ref:	Popis	Výkon W	kg
050110	Motor a stojan V 150+	1900	19,500
050111	Stojan V 150+	-	13,000
050116	Motor V 150+	1900	6,500
990022	Motor a stojan V 150+ + Korunka Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Motor a stojan V 150+ + Korunka Ø 127 mm + Vodní pumpa ruční + Středící vrták	1900	30,200

