

0501 : Jádrová vrtačka V 350 a stojan

Nejlepší výrobky :

Pro jádrové vrtání **s vodou na stojanu**.

Výkonný motor se 3 rychlostmi pro **intenzivní používání**.

Čtyřnásobná ochrana motoru pro dlouhou životnost a bezpečnost uživatele.

1 jediný stojan pro 2 jádrové vrtačky V 250 a V 350.

Popis

Jádrová vrtačka:

Motor 3000 W s trojí ochranou:

- elektronickou (v případě přetížení motoru) s poplašnou kontrolkou,
- tepelnou (v případě přehřátí),
- mechanickou (odpojení osy v případě zablokování korunky).

Čtvrtá ochrana motoru a ozubení díky systému čerpání oleje, který umožňuje trvalé mazání.

3 rychlosti: 230/500/1030 ot/min (rotace při zatížení).

Dodatečná rukojeť pro snadnou přepravu a montáž.

Připojení UNC 1.1/4".

Ochranný vypínač PRCD.

Stojan:

Hliníkový sloupek stojanu a výztužné tyče snižující vibrace.

Vrtání v celé výšce stojanu (stupnice v mm); naklonitelný od 0° do 45°.

Nastavitelná brzda; tlačítko vypínače, snadná instalace motoru.

Praktický: zabudovaný ukazatel vystředění a roviny.

Maximální stabilita: základna se 4 seřizovacími šrouby, použitelná s upevněním vřetenovou kotvou nebo s vakuovým čerpadlem

Páka pro přesun doprava/doleva, snímatelná bez pomoci nářadí.

Kola a rukojeť pro snadnou přepravu.

Vnější rozměry (d x š x v): 538 x 330 x 1110 mm.



Více informací

Kapacita	Vrtání s vodou na stojanu do armovaného betonu, abrazivních materiálů, cihel, tvárnic atd. až do Ø 350 mm.
Rady	Pro vrtání za sucha použijte odsávač vody a prachu (ref. 050057).
Dodáváno s	Jádrová vrtačka: 2 ploché klíče (SW 32 a SW 41), Chladicí zařízení s kuličkovým kohoutem, Dodatečná rukojeť pro přepravu a montáž. Stojan: Upevňovací sada připravená k použití (vřetenová kotva, znovu použitelné kolíky pro upevnění do tvárnic, jednorázové kolíky pro upevnění do betonu). Dodává se bez korunky.

Reference

Ref:	Popis	Výkon W	kg
050130	Motor a stojan V 350	3000	33,700
050121	Stojan V 250 / V 350	-	22,000
050136	Motor V 350	3000	11,700

