

0535 : Diamantová korunka



Nejlepší výrobky :

Pro mokré vrtání vyztuženého betonu, abrazivních materiálů.

Pro suché vrtání tvárnic, cihel, neabrazivních materiálů.


Segmenty spojované za studena pro **extrémní odolnost vůči vytržení**.

Popis

Složení segmentu je speciálně přizpůsobeno jak pro jádrové vrtání abrazivních materiálů za sucha, tak neabrazivních materiálů za mokra. Pro rychlé spuštění při 1. použití: segmenty do špičky (Ø 25 – 250 mm) nebo s náběhovou kuličkou (Ø 300 – 350 mm).

Segmenty spojované za studena: extrémní odolnost proti vytržení a 100% použití segmentu.

Resegmentovatelná korunka.



Více informací

Kapacita	Ø 25 až 350 mm. Užitná délka 430 mm. Výška segmentu: 10 mm.
Rady	Dodržování pokynů pro použití (použití vody pro abrazivní materiály, odsávání prachu pro neabrazivní materiály) umožňuje zvýšit životnost segmentů. Virax nabízí resegmentaci korunek pro ještě delší životnost.

Reference

Ref:	Ø mm	Připojení "	kg
053502	25	1/2	0,420
053504	30	1/2	0,560
053506	40	1/2	0,750
053508	52	1.1/4	1,120
053510	62	1.1/4	1,330
053512	72	1.1/4	2,080
053514	82	1.1/4	2,190
053516	92	1.1/4	2,800
053518	102	1.1/4	2,850
053520	112	1.1/4	3,220
053522	127	1.1/4	3,750
053524	132	1.1/4	3,900
053526	152	1.1/4	4,560
053528	162	1.1/4	5,720
053530	182	1.1/4	6,490
053532	200	1.1/4	7,200
053534	225	1.1/4	9,040
053536	250	1.1/4	9,840
053538	300	1.1/4	13,440
053540	350	1.1/4	22,150

