

2212 : Kalibrátor 16-63 mm

Nejlepší výrobky :

5 modely pro kalibrování maximálního počtu druhů trubek.

Dvojitá funkce: kalibrace a vnitřní odstranění otřepů.

Více průměry pro každý výrobek pro kalibraci nejčastěji používaných rozměrů.



Popis

Dvě nezbytné funkce pro lisování vícevrstevné trubky:

1- Nová kalibrace trubky po řezání.

2- Odstranění otřepů uvnitř trubky, aby se předešlo poškození O-kroužku spojky.

Odolný výrobek, tělo z hnědé oceli, tvrdost 95 Hrb.

Praktická plastová rukojeť.



221280 - 221281 (Ø 40 - 50 - 63 mm) : snadné a rychlé používání díky vestavěné západce.

Reference

Ref:	kg	Vnější Ø x Tloušťka mm
221276	0,260	16x2 - 20x2 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3
221277	0,260	16x2 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3
221278	0,260	16x2.25 - 20x2.5 - 25x2.5 - 26x3 - 32x3
221280	0,450	40X3,5 - 50X4 - 63X4,5

Ref:	kg	Vnější Ø x Tloušťka mm
221281	0,450	40X4 - 50X4,5 - 63X6

