

2503 : Ruční ohýbačka



Nejlepší výrobky :

Rychlost a snadná obsluha: optimální poměr síla/počet tahů.

Výkonnost: navrženo pro ohýbání nerezových trubek až do Ø 15 mm.

Masivnost: díky materiálům s optimální kvalitou.

Popis

Dokonalé ohýbání **žíhaných měděných trubek** (v souladu s doporučeními **normy EN 1057**) až do Ø 22 mm nebo **vícevrstvých trubek** až do Ø 32 mm, **nerezových trubek** (nerezová 304 - 304L - 316 - 316L, tloušťka stěny 1 mm) a **elektricky pozinkovaných** trubek až do Ø 15 mm.

Optimální síla, kterou musíte vyvíjet, ve vztahu k **počtu tahů** pohyblivým madlem pro **snadné a rychlé** ohýbání.

Ideální pro používání na staveništi nebo v dílně.

Pro provádění kolen 90°, vík, bajonetů, čištění.

Nízká hmotnost a ovladatelnost, pouze 1,3 kg (samotný stroj) pro snižování únavy uživatele.

Trup z vysoce **kvalitního hliníku**, pohyblivé madlo z **kalené a tepané oceli**.

Snadné mechanické zavádění pomocí západky a ozubnice z **vysoce odolné kalené oceli**.

Univerzální použití: v **1 ruce** pro **rychlé ohýbání** většiny průměrů, ve **2 rukách** pro **vyšší výkon** u náročnějších materiálů a průměrů.

Uvolňovací páka pro rychlé vysouvání ohýbaného tvaru.

Madlo Soft Touch® s protismekavou úpravou pro dobré uchopení.

Úspora času oproti pájení, **úspora nákladů** zásobování a skladování kolen, **zabezpečení instalací** díky menšímu počtu spojů.

Vysoce odolné plastové tvary obsahují skleněná vlákna, což zaručuje ideální dodržování tvaru trubice. **Patentovaný systém** pro rychlejší zobrazení všech značek pro měření na trubce.

Nádoby s plastovými formami s vysokou odolností obsahují skleněná vlákna. **Patentovaný systém** pro snazší ohýbání kolena do kolena. Rychlé nasazení / vyjmutí bez nástrojů, jak u tvarů, tak ohýbacích prvků.

Rozměry: 350 x 60 x 65 mm

Dodává se v plastovém kufříku VIRABOX



Více informací

Kapacita	Žíhaná měděná trubka: Ø 10 až 22 mm, Ø 3/8" až 7/8"
	Vícevrstvá trubka: Ø 14 až 32 mm
	Nerezová trubka: Ø 12 až 15 mm
	Elektricky pozinkovaná trubka: Ø 12 až 15 mm
	Úhel ohýbání: až 95°
Rady	<i>Doporučení: V případě měděné trubky žíhané nad kahanem žíhejte pouze ohnutou část, aby nedošlo k oslabení trubky. Nežíhejte trubku na místě proti-tvarů: hrozí deformace.</i>

Reference

Ref:	Pro trubky	Kompozice	kg
250300	-	Pouze stroj	3,370
250301	Měď	12 - 15 - 18 - 22 mm	4,880
250302	Měď	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	5,140
250303	Měď	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	5,070
250304	PEX / AL / PEX	16 - 18 - 20 - 26 - 32 mm	5,120
250305	Měď / PEX / AL	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145
250306	Měď / PEX / AL	12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145

