

## 2518 : Přenosná elektrická ohýbačka 230 V s kabelovým adaptérem Eurostem® II



### Nejlepší výrobky :

Stroj pro malé a středněvelké dílny nebo přímo do terénu.

Nepřetržitý provoz díky kabelovému adaptéru.

Přesné ohyby zajišťuje redukce rychlosti ohybu

Výkyvný hák pro snadnou instalaci a odstranění trubky.

### Description

---

Délka kabelu 5 m.

Poloměr ohybu dle francouzských norem EN 1057. Ohyby až do 180 °.

**Motorová jednotka:** 230 V - 50/60 Hz - 550 W. - Rychlost ohýbání: 0 - 3 ot. / min.

\* Pro PEX / AL / PEX trubky



## Více informací

Conseils	- v kufříku.
Kapacita	<b>Maximální kapacita:</b> - polotvrdá měď, zámečnické a hydraulické trubky: Ø 10 - 28 mm, tloušťka stěny 1 - 1,5 mm. - nerezová ocel: Ø 10 - 22 mm, síla stěny 1 mm, Ø 28 mm, tloušťka stěny 1.2 mm. - PEX / Al / PEX: Ø 14 a 32 mm.
Dodáváno s	Poloměr ohybu dle francouzských norem EN 1057. Ohyby až do 180 °. <b>Motorová jednotka:</b> 230 V - 50/60 Hz - 550 W. - Rychlost ohýbání: 0 - 3 ot. / min.  * Pro PEX / AL / PEX trubky

## Reference

Ref:	Formovač Ø	Segment Ø	kg
251890	12/15 - 14/16 - 18/22 mm	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	16,000
251892	12/15 - 18/22 mm	12 - 15 - 18 - 22 mm	14,800
251893	14/16 - 20 - 26 - 32 mm *	16 - 20 - 26 - 32 mm *	17,130
251894	12/15 - 18/22 - 28 mm	15 - 22 - 28 mm	15,800
251895	12/15 - 18/22 mm	15 - 18 - 22 mm	15,610
251896	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	15,600
251897	14/16 - 18/22 - 28 mm	14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	16,800

