

1380 : Přenosný elektrický závitořez Mini Phenix



Nejlepší výrobky :

Kompaktní, ideální pro zásahy v omezeném prostoru.

Upínací svěrák s blokovací tyčí, aby se zabránilo otáčení stroje během řezání závitů.

Robustní a lehký, vhodný pro všechny údržbové práce.

Popis

S obousměrným točením.

Snadné používání, volič umožňuje zvolit směr otáčení a západka umožňuje regulovat rychlost rotace podle tlaku vyvíjeného nahoře.

I přes své malé rozměry je tento závitořez schopen řezat závity BSPT pravé nebo levé od 1/4" do 1.1/4".

Jeho nízká hmotnost umožňuje snadnou přepravu a používání.

Rychlost otáčení: 20 ot/min v obou směrech.

Trubky musí odpovídat normám EN 10255 S a EN 10255 W (dřívější norma NFA 49115 a NFA 49145 střední a silná série); nedoporučují se pouze lehké trubky.



Více informací

Kapacita	Ocel: BSPT pravý Ø 1/4" až 1.1/4" BSPT levý Ø 1/4" až 1.1/4"
Rady	Doporučujeme používat VIRAX olej pro dokonalejší a čistší řezy. Zabraňuje opotřebení. Pro řezání závitů v NPT použijte elektrický přenosný závitořez Phénix III ref. 137562.
Dodáváno s	- 1 upínací svěrák (ref. 138022). - 4 hlavy BSPT pravý: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4".

Reference

Ref:	Popis	Napětí V	Výkon	kg
138021	Mini Phenix + 4 hlavy BSPT pravý: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	800W - 50/60 Hz	230
138020	Pouze závitořez - 230 V	230	800W - 50/60 Hz	5,800

