

1362 - 1363 - 1364 : Kompletní závitořezné hlavy



Nejlepší výrobky :

Snadné odstranění pilin díky velkým otvorům.
Pozice hlavy zůstává viditelná za všech okolností.
Vodící otvor pro přesné nasazení trubky.

Popis

Hlava s osmiúhelníkovou (nebo drážkovou) jednotkou.
Pro přesné umístění hlav. Umožňuje řezání závitu těsně u zdi.
Dlouhý vodící otvor hlavy pro snadnou práci.

Kompatibilita s ručním závitořezem s výměnnými hlavami Mini Phénix a Phénix III, v závislosti na jejich kapacitě.

Pro řezání závitů s Mini Phoenix ref. 138020/138021 používejte výhradně ocelové hlavy BSPT do Ø 1.1/4".

Trubky musí odpovídat normám EN 10255 S a EN 10255 W (dřívější norma NFA 49115 a NFA 49145 střední a silná série); nedoporučují se pouze lehké trubky.

* Možno použít s Phénix IIB / Phénix III (1375).

Kompatibilita :

A = ráčnová ruční závitnice 1360, ráčnová ruční závitnice 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III, Phénix IV.

B = ráčnová ruční závitnice 1364, Phénix IIB, Phénix III.

C = ráčnová ruční závitnice 1363, Phénix IV.

D = ráčnová ruční závitnice 1360, ráčnová ruční závitnice 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III.



Reference

Ref:	Kompatibilita	Pohon	Typ závitu	Ø "	Ø mm	kg
136340	A	Osmiúhelník	Pravý BSPT	1/4	8/13	0,460
136341	A	Osmiúhelník	Pravý BSPT	3/8	12/17	0,445
136342	A	Osmiúhelník	Pravý BSPT	1/2	15/21	0,520

Ref:	Kompatibilita	Pohon	Typ závitu	Ø "	Ø mm	kg
136343	A	Osmiúhelník	Pravý BSPT	3/4	20/27	0,570
136344	A	Osmiúhelník	Pravý BSPT	1	26/34	0,720
136345	A	Osmiúhelník	Pravý BSPT	1.1/4	33/42	0,720
136346	B	Drážky	Pravý BSPT	1.1/2*	40/49	2,000
136347	B	Drážky	Pravý BSPT	2*	50/60	2,150
136348	C	Osmiúhelník	Pravý BSPT	1.1/2	40/49	1,670
136349	C	Osmiúhelník	Pravý BSPT	2	50/60	1,560
136241	D	Osmiúhelník	Levý BSPT	1/8	6/10	0,460
136242	D	Osmiúhelník	Levý BSPT	1/4	8/13	0,460
136244	D	Osmiúhelník	Levý BSPT	1/2	15/21	0,510
136246	D	Osmiúhelník	Levý BSPT	1	26/34	0,720
136448	B	Drážky	Levý BSPT	1.1/2*	40/49	1,980
136449	B	Drážky	Levý BSPT	2*	50/60	2,150
136350	A	Osmiúhelník	NPT	1/4	8/13	0,450
136351	A	Osmiúhelník	NPT	3/8	12/17	0,430
136352	A	Osmiúhelník	NPT	1/2	15/21	0,520
136353	A	Osmiúhelník	NPT	3/4	20/27	0,570
136354	A	Osmiúhelník	NPT	1	26/34	0,720
136355	A	Osmiúhelník	NPT	1.1/4	33/42	0,730
136356	B	Drážky	NPT	1.1/2*	40/49	2,000
136357	B	Drážky	NPT	2*	50/60	2,160
136358	C	Osmiúhelník	NPT	1.1/2	40/49	1,670
136359	C	Osmiúhelník	NPT	2	50/60	1,560

