

1621: Závitořezný stroj 2"


Nejlepší výrobky :

Automatické otevírání záv.hlavy, ruční ovládaní hlavy.

Rychlé, jednoduché nastavení velikosti závitu.

Kladivový typ sklíčidla a dlouhé čelisti. Rychlé, pevné a bezpečné zajištění trubky.

Univerzální motor určen pro velmi namáhané stroje
Odolný proti poklesu napětí až 80 V.



Popis

Stroj určený k řezání „plynových“ závitů s těsností v závitě podle NFE 03.004 v souladu s normou ISO/7.

Trubky musí odpovídat normám EN 10255 S a EN 10255 W (dřívější norma NFA 49115 a NFA 49145 střední a silná série); nedoporučují se pouze lehké trubky.

Heavy-Duty řezák HSS nebo standartní ocel.

Pětibřítý nožový odhrotovač pro čisté a přesné odhrotování.

Tělo 330 mm dlouhé pro řezání závitů krátkých trubek. Tělo je pod úhlem 2,2° aby odčerpávalo olej z trubek.

Bezpečnostní pedál pro spuštění a zastavení stroje.

Vlastní odsávací zařízení - olejové čerpadlo.

Variabilní ovládání průtoku oleje.

Více informací

Kapacita	Ocel: BSPT, NPTØ 1/4" - 2". BSPP Ø 1/2" - 2". Nerez: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Rady	Používejte speciální nože a řezné kolečka když pracujete s pozinkovanými či nerezovými materiály. Použijte řezný olej Virax 1101 - 1102 - 1106 (není součástí balení).
Dodáváno s	- 1 automatická 1/2" do 2" BSPT a NPT závitořezná hlava, - 1 set BSPT nožů 1/2" - 3/4", - 1 set BSPT nožů 1" - 2", - 1 set kartáčů, - 1 set řezných koleček, - 3 nožky, - 1 bezpečnostní pedál.

Reference

Ref:	Motor	Výkon W	Kompozice	Pevná čelist	Rychlost rpm	Rozměry mm	kg
162120	Univerzální 1f motor 230V	1100	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	Pravá-ruka BSPT	38	1160 x 650 x 1100	101

