

1621 : Závitořezný stroj 4"



Nejlepší výrobky :

Automatické otevírání nebo ruční ovládaní závitořezné hlavy.

Rychlé, jednoduché nastavení velikosti závitu.

Kladivový typ sklíčidla a dlouhé čelisti. Rychlé, pevné a bezpečné zajištění trubky.

Popis

Stroj určený k řezání „plynových“ závitů s těsností v závitě podle NFE 03.004 v souladu s normou ISO/7.

Trubky musí odpovídat normám EN 10255 S a EN 10255 W (dřívější norma NFA 49115 a NFA 49145 střední a silná série); nedoporučují se pouze lehké trubky.

Vlastní odsávací zařízení - olejové čerpadlo.

Plastické sítko pro železné piliny.

Variabilní ovládaní průtoku oleje.

Heavy-Duty řezák HSS nebo standartní ocel.

Drážky pro rychlou a snadnou výměnu bez odstranění hlavy.

Vlastní centrování trubek závitořezu s Heavy-Duty řeznými kotouči.

Bezpečnostní spínač zabraňuje náhodnému použití. Rychlá výměna náhradních čelistí.

3 rychlosti pro optimální řezání závitů všech průměrů trubek.

Bezpečnostní pedál pro spuštění a zastavení stroje.

Tříbřitý nožový odhrotovač pro přesné odhrotování.

Speciální úložný prostor.

Pécialement stroj určený pro hromadnou výrobu, s prokázanou odolností.

Více informací

Kapacita	Ocel: BSPT, NPT Ø 1/4" - 4". BSPP Ø 1/2" - 2". Nerez: BSPT, NPT Ø 1/4" - 4".
Rady	Použijte speciální řezné kolečka pro pozinkované a nerezové materiály. Použijte řezný olej Virax 1101 - 1102 - 1106 (není součástí balení).
Dodáváno s	- 1 automatická 1/2" do 2" BSPT a NPT, - 1 automatická 2 1/2" do 4" BSPT závitorezná hlava, - 1 set BSPT nožů 1/2" - 3/4", - 1 set BSPT nožů 1" - 2", - 1 set BSPT nožů 2.1/2 - 4", - 1 set kartáčů, - 1 set řezných koleček, - 4 nožky, - 1 bezpečnostní pedál.

Reference

Ref:	Motor	Výkon W	Kompozice	Pevná čelist	Rychlost rpm	Rozměry mm	kg
162140	Jednofázový indukční 230 V	1600	Ø": 1/2 - 3/4, 1 - 2, 2.1/2 - 4. Ø mm: 8/13 - 12/17, 26/34 - 50/60, 66/76 - 102/114	Pravá - ruka BSPT	36/20/11	1200 x 870 x 1200	142,200

