

1626 : Drážkovačka GR2-12

Nejlepší výrobky :

Drážkování až do 12", přesné nastavení hloubky.
Hydraulický zvedák pro rychlou realizaci drážek.
Výkonný a tichý motor na masivním podstavci.

Popis



Elektro-hydraulická drážkovačka pro realizaci vroubkování za studena na standardních ocelových trubkách a na trubkách s tenkou stěnou Ø 2" - 12". Pro instalaci systémů rozvodů, zalévání, pro velké topné a průmyslové instalace.

Kompaktní a velmi stabilní konstrukce vhodná na staveniště i do dílen.

Výkonný motor 240 V, 50 / 60 Hz, 1500 W, 23 ot/min.

Podstavec montovaný **na 4 nožkách** pro práci v běžné výšce při maximální bezpečí.

Masivní hydraulické čerpadlo s ergonomickou ovládací pákou; max. tlak: 8 000 kg.

Tlakový ventil pro rychlou výměnu trubky.

Vnitřní prostor pro uskladnění sad válečků.

Drážkovací válečky speciálně navržené a kalené pro minimální opotřebení s protiskluzovým povrchem pro optimální zavedení trubky. Přesné nastavení hloubky drážek díky systému matice/protimatice, který je ideální pro opakované práce.

Bezpečnostní pedál pro kontrolu činnosti a okamžité zastavení otáček stroje.

Nastavitelný stabilizátor s velkým průměrem, aby nedocházelo k prokluzování trubky.

Válečkové držáky na trubky až do Ø 12", vybavené 4 kolečky; 2 boční vodítka z kalené oceli se systémem rychlého zablokování.

Hmotnost samotného stroje: 129 kg.

Rozměry stroje na nožkách: 770 x 550 x 1400 mm.

Více informací

Kapacita	Pro nerezové nebo ocelové trubky Ø 2" - 12" (60 - 325 mm). Tloušťka stěny trubky: 3,5 - 10 mm (ocel) / 1,6 - 6,5 mm (nerez).
Rady	Pro drážkování nerezových trubek používejte speciální dolní válečky dodávané zvlášť.
Dodáváno s	- 4 nožky na podstavec. - Bezpečnostní pedál. - Stabilizátor pro velký průměr. - Válečkový držák. (162615) - Pásmo pro kontrolu drážkování. - 3 vnitřní válečky pro ocelové trubky (2" - 2.1/2" ; 3" - 6" ; 8" - 12"). - 2 horní válečky pro ocelové a nerezové trubky (2" - 6" ; 8" - 12"). - Sada instalačního nářadí.

Reference

Ref:	Popis	Kapacita "	kg
162600	Drážkovačka GR2-12	2 - 12	170,000
162610	Hor. váleček 2"-6" pro ocelové / nerezové trubky	2 - 6	0,780
162611	Hor. váleček 8"-12" pro ocelové / nerezové trubky	8 - 12	0,810
162612	Dol. váleček 2"-2.1/2" pro ocelové trubky	2 - 2.1/2	0,550
162613	Dol. váleček 3"-6" pro ocelové trubky	3 - 6	1,250
162614	Dol. váleček 8"-12" pro ocelové trubky	8 - 12	1,420
162616	Dol. váleček 2"-2.1/2" pro nerezové trubky	2 - 2.1/2	0,550
162617	Dol. váleček 3"-6" pro nerezové trubky	3 - 6	1,250
162618	Dol. váleček 8"-12" pro nerezové trubky	8 - 12	1,420
162615	Držák trubky pro drážkovačku	2 - 12	29,000

