

2626 : Filetfix ® III



Nejlepší výrobky :

Rychlá polymerizace.

Snímatelné po aplikaci.

Odolný vůči vysokým teplotám a tlaku.

Odpovídá hlavním evropským normám pro plyn, teplou vodu a pitnou vodu.

Popis

Určeno pro těsnění závitů trubek se svítiplynem, zemním plynem, zkapařeným ropným plynem, teplou vodou, s pitnou vodou, vzduchem a ropnými produkty.

- Vyhovuje nařízení (**CLP**) pro kontakt s vodou určenou k lidské spotřebě.
- Vyhovuje evropské normě **EN 751-1, třída H** / osvědčení DVGW* (materiály k utěsnění závitových spojů, které přicházejí do kontaktu s plynem a studenou vodou).
- Osvědčení pro pitnou vodu **WRAS**.

Pro instalaci v souladu s návodem k použití, na potrubí Ø 1" a při okolní teplotě 20 °C:

- **Lze přemístit** po dobu 3 minut po aplikaci
- **zaručena vodotěsnost** po 5 minutách a až do tlaku 50 barů.
- **Polymerace je dokončena** po 24 h (72 h u nerezové oceli).

Snadná aplikace díky průhlednému přesnému hrotu.

Odolný vůči vibracím, korozi a většině chemických rozpouštědel.

Nesmí se používat na čistý kyslík nebo parní potrubí, či potrubí a trubky z plastu.

Pro více informací nahlédněte do technického listu dostupného na www.virax.com, v části Dokumentace > Technický list.

* mimo instalace odpovídá normě TRGI 2018

Reference

Ref:	Popis	Balení	kg
262600	Français	1 láhev Filetfix® III - 60 ml	0,100

Ref:	Popis	Balení	kg
262670	Français - English - Română - Magyar - Slovenščina - Slovenčina - Ελληνικά - Český - עברית	1 láhev Filetfix® III - 60 ml	0,100
262672	Français - Italiano - Español - Português - Nederlands - Polski - Deutsch - Türkçe - العربية	1 láhev Filetfix® III - 60 ml	0,100

