

2932 : Elektrická vysokotlaká čistička trubek



Nejlepší výrobky :

Trvanlivý a výkonný, pro intenzivní použití.

Vyčistí a uvolní všechny typy potrubí Ø 50-150 mm.

Rotační hubice: výkon při čištění dvojnásobný.

Popis

Soubor v profesionální kvalitě:

- Motor s nízkou rychlostí 1 400 ot/min pro intenzivní použití.
- Radiální čerpadlo s keramickými ojnicemi a písty pro dlouhou životnost.
- Funkce automatického zastavení pro ochranu motoru a snížení spotřeby elektřiny.
- Kryt ze vstřikovaného PE, nedeformovatelný a odolný vůči nárazům.
- Rám kolébky z hliníku.
- Kola o velkém průměru s lisovaným nábojem pro přejíždění překážek.

Funkce vysokotlaké čištění:

- Pistole s otočnou spojkou: proti zauzlení.
- 2trysková hubice vysokotlaká/nízkotlaká s regulací tlaku.
- 2 vysokotlaké hadice pro (10 m + 15 m) a bezpečnostní pedál hadice umožňují čištění v místech, která jsou nedostupná strojům (schody, uzavřené prostory, apod.).
- 1 zásobník na čisticí prostředek o velké kapacitě (7,5 l).- hadice 40 m pro uvolňování na navijáku.

Funkce uvolnění:

Vyčistí a uvolní všechny typy potrubí od mastnoty, sypkých materiálů, bahna, mýdla, písku a hlíny.

- Tryska se 3 zpětnými tryskami: stačí sledovat hadici, která postupuje vpřed díky tlaku.
- hadice 40 m pro uvolňování na navijáku.

Více informací

Kapacita	Ø 50 - 150 mm. Doba nepřetržitého používání za den: 4:00.
Dodáváno s	- 1 pistole s otočnou spojkou, - 1 2trysková hubice vysokotlaká/nízkotlaká s regulací tlaku, - 1 rotační hubice, - 2 vysokotlaké hadice pro (10 m + 15 m), - bezpečnostní pedál, - 1 tryska se 3 zpětnými tryskami 1/4", - hadice 40 m pro uvolňování na navijáku.

Reference

Ref:	Tlak bar	Průtok čerpadla l/min	Rychlost vrtání rpm	Výkon motoru kW	Max. dosah m	Trubka Ø mm	kg
293280	150	11	1400	3,2	10 + 15 (vysokotlaká hadice) / 40 (hadice uvolňování)	50 - 150	60,000

