

2932 : Vysokotlaký čistič / uvolňovač



Nejlepší výrobky :

Mobilní a kompletní pro polointenzivní používání.

Rychlé čištění stavenišť, fasád, aut, díky nízkotlakým a vysokotlakým hubicím.

Vyčistěte do hloubky i ty nejodolnější plochy díky rotační hubici.

Účinné uvolnění ucpané kanalizace pomocí trysky se 3 zpětnými tryskami.

Popis

Soubor v profesionální kvalitě:

- Asynchronní jednofázový elektrický motor s nízkou rychlostí 1 400 ot/min pro intenzivní použití.
- Axiální mosazné čerpadlo a nerez písty pro maximální výdrž.
- Funkce automatického zastavení pro ochranu motoru a snížení spotřeby elektřiny.
- Kryt ze vstřikovaného PE, nedeformovatelný a odolný vůči nárazům.
- Kola o velkém průměru s lisovaným nábojem pro přejíždění překážek.

Funkce vysokotlaké čištění:

- Pistole s uzamykatelným spouštěm.
- Vysokotlaká / nízkotlaká hubice s více tryskami s pouzdrem.
- Rotační hubice: výkon při čištění dvojnásobný.
- 1 vysokotlaká hadice 12 m na navijáku, s brzdou.
- 2 nádoby na čisticí prostředek 0,6 l, snímatelné a samostatně ovladatelné.

Funkce uvolnění:

Vyčistí a uvolní všechny typy potrubí od mastnoty, sypkých materiálů, bahna, mýdla, písku a hlíny.

- Tryska se 3 zpětnými tryskami: stačí sledovat hadici, která postupuje vpřed díky tlaku.
- hadice 20 m pro uvolňování.

Napájení: 230V - 50Hz

Více informací

Kapacita	Ø 40 - 100 mm. Doba nepřetržitého používání za den: 1,5 hod.
Dodáváno s	- 1 Pistole. - 1 Vysokotlaká / nízkotlaká hubice s více tryskami s pouzdrem. - 1 Rotační hubice. - 1 vysokotlaká hadice 12 m. - 1 Tryska se 3 zpětnými tryskami 1/8". - Hadice 20 m pro uvolňování (kat. č. 753578) s nalisovanou tryskou.

Reference

Ref:	Tlak bar	Průtok čerpadla l/min	Rychlost vrtání rpm	Výkon motoru kW	Max. dosah m	Trubka Ø mm	kg
293230	160	10	2800	3	12 (vysokotlaká hadice) - 20 (hadice uvolňování)	40 - 100	24,000

