

# 2531: Hlavní čelist 32 kN

## Nejlepší výrobky :

**Úspora hmotnosti a místa** díky koncepcí vložek.

**Kompatibilní:** Použití s vložkami Virax.

**Univerzální:** Přizpůsobitelný na většinu elektrohydraulických strojů na trhu.

## Popis

### Úsporné:

Systém [hlavní čelist + vložky] je velmi úsporný. Sada vložek je v průměru 2krát levnější než standardní lisovací kleště.

### Praktické:

Úspora hmotnosti a prostoru v kufru na nářadí oproti standardním lisovacím kleštím.

Jedna instalace vyžaduje průměrně 5 sad vložek (různých profilů či průměrů). Hmotnost hlavní čelisti a 5 sad vložek je jen 2,6 kg, oproti více než 10 kg u 5 standardních lisovacích klešťí.

### Kompatibilní:

Použití s vložkami Virax na vašem ručním lisu Virax Viper® P25+. Kuličkové blokování zaručuje dobrý kompromis mezi údržbou a snadným vytahováním vložek.

### Univerzální:

Hlavní čelist 32 kN Virax se montuje na elektrohydraulické stroje na trhu o standardním výkonu 32-34 kN, typu Virax VIPER® P25+.

Rozměry (pouze hlavní čelist): 151 x 103 x 39 mm.

Hmotnost (pouze hlavní čelist): 1,480 kg.

Není kompatibilní s elektromechanickými stroji typu Virax Viper® P30+.

Najdete kompatibilitu se systémy kování VIRAX a vložkami/sponami pomocí aplikace Vir-app nebo na konci katalogu.



## Více informací

Kapacita	Měď: Ø 12 – 28 mm. Nerez: Ø 12 – 28 mm. PER, PEX: Ø 12 – 32 mm. Vícevrstvá trubka: Ø 12 – 32 mm. Elektrozinkovaná ocel (nebo uhlíková ocel): Ø 12 – 28 mm.
Dodáváno s	Samotná hlavní čelist, kat. č. 253163, a sestavy hlavní čelisti + vložek se dodávají v kufru Virabox s 10 příhrádkami na sady vložek.

## Reference

Ref:	Popis	Rozměry mm	Lisovací síla kN	kg
253170	Hlavní čelist 32 kN + Lisovací vložky RF-P12/RF-P16/RF-P20/RF-P/25	390 x 190 x 120	32	3,120
253163	Hlavní čelist 32 kN	390 x 190 x 120	32	2,390
253164	Hlavní čelist 32 kN + Lisovací vložky TH16/TH20/TH26	390 x 190 x 120	32	3,100
253165	Hlavní čelist 32 kN + Lisovací vložky V12/V14/V16/V18/V22	390 x 190 x 120	32	3,190
253166	Hlavní čelist 32 kN + Lisovací vložky M12/M15/M18/M22/M28	390 x 190 x 120	32	3,325
253167	Hlavní čelist 32 kN + Lisovací vložky U16/U20/U25	390 x 190 x 120	32	2,860
253168	Hlavní čelist 32 kN + Lisovací vložky HA16/HA20/HA26	390 x 190 x 120	32	3,450
253169	Hlavní čelist 32 kN + Lisovací vložky RF-P12/RF-P16/RF-P20	390 x 190 x 120	32	2,970

