

2950 : Čerpadlo k odstranění vodního kamene



Nejlepší výrobky :

Rychlejší a efektivnější účinek díky manuálně ovládanému **elektrickému** obracení toku, které dokáže uvolňovat usazeniny ve 2 směrech.
Snadné vyprazdňování díky spodní rukojeti zalisované do nádrže

Popis

Průhledná plastová nádrž odolná proti nárazu pro **informaci o hladině kapaliny**.

Výkonný motor (150 W) dimenzovaný pro průtok 33 l/min a výšku zdvihu až 12 metrů.

Chráněný motor IP54 pro maximální životnost.

Praktická a robustní rukojeť pro přepravu.

Speciální nálevka, která je našroubována na místo zátky **pro usnadnění plnění**.

Max. teplota používání: 50°C.

Přidání aditiv Virax je nezbytné pro optimalizaci činnosti čerpadla pro odstranění vodního kamene. Tato aditiva jsou specifická podle prováděného čištění.

Více informací

Rady

Prostředek pro odvápnění zvolte podle materiálu topného tělesa:
- **Ocel a měď:** odstraňovač vodního kamene č. 295010 v kombinaci s neutralizátorem 295015 pro ochranu kotle, čerpadla odvápnovače a životního prostředí.
- **Všechny materiály včetně hliníku:** multimateriálový odstraňovač vodního kamene č. 295011 a 295012 nevyžadující neutralizační fázi.

Dodáváno s

2 průhledné trubky o délce 2 m a 1 sada 8 spojek, díky kterým se přizpůsobí všem konfiguracím.

Reference

Ref:	Popis	Průtok čerpadla l/min	Výkon motoru kW	Kapacita nádoby L	Výška čerpání m	Použití	kg
295000	Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene	33	0,150	15	12	Kotel	9,200

