

2150 : Nůžky PC 42 - PC 50 na plastové trubky



Nejlepší výrobky :

Síla při řezání snížena o 20 %:

Teflonový povrch PTFE (polytetrafluorethylen) usnadňuje klouzání čepel. Síla při řezání snížena v průměru o 20 % v porovnání s čepelí s klasickým povrchem.

Rychlé řezání:

Patentovaný mechanismus s dvojitou západkou umožňuje rychlé a snadné řezání. Během řezání se čepel nevrací.

Nástroj 4 v 1:

Řezačka trubek, srážecí nástroj, řezačka drátu, řezačka kanálů.

Popis



Teflonový povrch PTFE (polytetrafluorethylen) má zvláště malý koeficient tření, který usnadňuje klouzání čepel. Síla při řezání snížena o 20 %*.

(*- 20 % v průměru na různých druzích trubek v porovnání s čepelí s klasickým povrchem).

Řezaný materiál: PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, vícevrstvé trubky.

Přesné řezání: Čepel ve tvaru „V“ umožňuje snadné a kolmé řezání.

Praktické: možnost rychlé výměny břitů.

Soft Touch ® rukojeť: protiskluzová rukojeť pro dokonalé ovládání.

Tvar horní části dokonale vede ostří při řezání.

Základní nůžky na drát: Max. Ø: 12 mm, max. průřez: 4G2,5 mm².

Integrovaná elektrická řezačka kanálů: max. 25 x 12,5 mm (PC 42), max. 32 x 12,5 mm (PC 50).

úhel zkosení: 15 °.

Reference

Ref:	A mm	A " OD	H mm	L mm	kg
215042	42	1.5/8	112	238	0,525

Ref:	A mm	A " OD	H mm	L mm	kg
215050	50	2	112	248	0,545

