

2518 : Akumulátorová 18 V elektrická ohýbačka Eurostem® III

Nejlepší výrobky :

Přesné nastavení protisegmentu: optimální upínání a fixace trubky při ohýbání umožňuje vytvářet vysoce kvalitní ohyby.

Kompatibilní a vysoce výkonná baterie CAS: 18 V lithium-iontová technologie kompatibilní s více než 400 stroji od partnerů CAS (Cordless Alliance System).

Ideální pro **těsné polohy ohybů koleno v koleni.**

Popis

Ohýbačka pro malé a středně velké dílny nebo do terénu, do Ø 35 mm (měď) a Ø 40 mm (vícevrstvé).

Úspora času a energie díky okamžitému ručnímu vrácení tvaru po ohýbání, bez zatížení motoru nebo baterie.

Dlouhá výdrž, až 130 ohybů se 2 bateriemi 18 V - 2 Ah (měděná trubka Ø 28 mm / 90°).

Snadné opětovné nastavení do výchozího úhlu díky indexaci hnacího hřídele pro celých 90°.

Snadné nasazení / vyjmutí trubky díky **kloubovému háčku.**

Volný prostor kolem formy pro **vícenásobné ohyby ve všech rovinách**, a to i u malých průměrů.

Vhodné pro práci v rovině nebo svisle pro ohýbání dlouhých trubek díky dvojitému držáku na stojanu.

Snadné ovládání převodovky **bez namáhání** díky samočinné spojce.




Přesné zastavení ohýbání díky pohonu s proměnlivou rychlostí.

Uvolnění ohnuté trubky **bez rizika poškození** pouhým zpětným posunutím protisegmentu.

Rychlá výměna segmentu a protisegmentu **bez nutnosti použití nářadí.**

Lehký a robustní hliníkový kryt, ozubení s povrchovou úpravou proti opotřebení, rukojeť z PP obsahuje skleněná vlákna.

* 251849 : s Ø28mm pro nerezové trubky Ø 28 x 1.2 mm - Ohýbací rádius 112mm.



Kapacita	Úhel ohýbání až 180°.
	Měděná trubka kalená a žíhaná EN 1057 tloušťka 1 až 1,5 mm, trubka zámečnická: Ø 10 - 35 mm
	Měděné trubky EN 12735-1 pro chlazení a klimatizaci: Ø 3/8 - 1,1/8".
	Ocelové trubky EN 10255 řady Light and Medium: Ø 3/8 - 3/4"
	Tloušťka trubky z nerezové oceli max. 1,2 mm: Ø 10 - 28 mm
Rady	Tloušťka trubky EN 10305-3 z galvanicky pozinkovaná ocel max. 1,5 mm: Ø 10 - 28 mm
	Vícevrstvá trubka: Ø 14 - 40 mm
	Pro práci ve výšce pracovníka použijte stojan (kat. č. 251809). Stroj je možné zde umístit do vodorovné nebo svislé polohy v závislosti na velikosti a orientaci ohýbané trubky. Pro optimální opakované ohýbání trubek o velkém průměru se doporučuje použití 4,0 Ah baterie (kat. č. 253541). Chcete-li snížit námahu a usnadnit ohýbání kovových trubek, použijte olej ve spreji (kat. č. 251804).
Dodáváno s	- 2 baterie Li-Ion 18 V - 2,0 Ah, 1 rychlonabíječka. - V kufru Virabox 1 nebo 2 kufrů podle složení.
	* 251849 : Ø28mm pro nerezové trubky Ø 28 x 1.2 mm - Ohýbací rádius 112mm.

Reference

Ref:	Segment Ø	Kufr	kg
251873	-	1 Virabox	15,210
251874	12-14-16-18-22mm	1 Virabox	17,700
251875	14-16-18-22-28mm	1 Virabox	18,970
251876	16-18-22-28-35mm	2 Virabox	23,840
251877	16-20-26-32-40mm	2 Virabox	27,520
251878	16-20-26-32mm	2 Virabox	21,460
251880	12-15-18-22mm	1 Virabox	17,285
251881	15-18-22-28mm	1 Virabox	18,607
251849	15-18-22-28mm (Nerez) *	2 Virabox	20,920
251855	3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"	1 Virabox	17,650

