

# 2535 : Viper® M2X-L2X Elektro-mechanická lisovačka



## Nejlepší výrobky :

**Podsvícené lisování plně pod kontrolou:** světelný prstenec LED osvětluje pracovní plochu v rozsahu 360° a ukazuje, zda byl lisovací cyklus úspěšný.

**Kompatibilní a vysoce výkonná baterie CAS:** 18 V lithium-iontová technologie kompatibilní s více než 400 stroji od partnerů CAS (Cordless Alliance System).

**Aplikace Bluetooth®:** vaši lisovačku lze propojit s vaším chytrým telefonem prostřednictvím aplikace VIR-APP.

## Popis

Elektro-mechanická 20 kN lisovačka na baterie, s automatickým návratem pístu.

### 2 nástroje, které nejlépe vyhoví vašim potřebám:

- M2X: ve tvaru pistole, pro lepší uchopení a manipulaci.
- L2X: rovný tvar pro optimální dostupnost do stísněných prostor.

### Modulární provedení podle vašich potřeb - 2 možná řešení pro lisování:

- Hlavní čelisti a vložky: prostorově úsporné a lehké, snadno se skladují a přenášejí.
- Mini svorka: prostorově a hmotnostně optimalizováno pro jeden profil/průměr, pro lisování v nejtěsnějších prostorech.

### Inteligentní lisování pro vyšší bezpečnost:

- Automatická kontrola síly působící na nástroj prostřednictvím mikroprocesoru a to v průběhu celého lisovacího cyklu.
- Vícebarevný prstenec s kruhovou LED diodou informuje o úspěšnosti lisovacího cyklu a stavu nabití baterie, případně o nutnosti preventivní údržby (každých 20 000 cyklů).
- Start lisovacího cyklu pouze tehdy, pokud je baterie dostatečně nabitá.

### Vysoce výkonná lithium-iontová baterie CAS:

Zvýšená odolnost: trvalé sledování každého článku během nabíjení zajišťuje delší životnost baterie.

- Rychlé a bezpečné nabíjení: ventilovaná nabíječka zajišťuje stálou teplotu během nabíjení.
- Předpokládaný čas nabíjení: ukazatel nabití na baterii.
- Spolehlivá životnost: možnost delšího skladování bez samovybití.

### Snadno se používá a pohodlně se s ním pracuje:

- Jedno tlačítko pro spuštění a lisování jedním tlačítkem; automatické vypnutí



nástroje pro úsporu baterie.

- Rychlý lisovací cyklus; rychlá a snadná výměna vložek nebo mini svorek.
- Minimální hmotnost (2,1 kg i s baterií), malé rozměry (délka včetně kleští pouze 33 cm) a optimalizované těžiště jako vlastnostmi lehkého, kompaktního a praktického nářadí.
- Optimalizovaná ergonomie: protiskluzová rukojeť Soft Touch®; otočná hlava o 360°.
- Maximální osvětlení bez stínových zón: kruhový prstenec LED kolem kleští osvětluje pracovní plochu v úhlu 360°.

#### Ještě větší efektivita díky aplikaci VIR-APP:

- Kontrola počtu provedených úkonů a jejich zbývajícího počtu do příští údržby.
- Přizpůsobte si intenzitu světla a pohotovostní dobu lisovacích kleští pro váš optimální pracovní komfort.
- Vytvořte si přehledy přímo z místa vašeho pracoviště se všemi potřebnými informacemi (počet lisování, fotografie, údaje o zákaznících).
- Hledejte kompatibilitu mezi systémy kování a svorkami/vložkami Virax.

Volitelný akumulátor CAS 18 V - 4,0 Ah Lithium-Ion HD (High Density), kat. č. 253541.

Rozměry nástroje M2X (s baterií, bez kleští): 263 x 259 x 81 mm.

Rozměry nástroje L2X (s baterií, bez kleští): 322 x 81 x 121 mm.

Najděte kompatibilitu se systémy kování VIRAX a vložkami/sponami pomocí aplikace Vir-app nebo na konci katalogu.

## Více informací

Kapacita	Měď: Ø 12 - 28 mm / Ø 1/4 - 7/8". Nerez: Ø 12 - 28 mm. PER, PEX: Ø 12 - 32 mm (lisovací vložky) - 40 mm (mini krimpovací kleště TH-U). Vícevrstvá trubka: Ø 12 - 32 mm (lisovací vložky) - 40 mm (mini krimpovací kleště TH-U). Elektrozinkovaná ocel (nebo uhlíková ocel): Ø 12 - 28 mm.
Rady	Údržba je nutná každých 20 000 cyklů. Potřebu údržby můžete sledovat prostřednictvím aplikace, díky které zjistíte kolik zbývá cyklů do údržby.
Dodáváno s	- 1 nebo 2 lithium-iontové baterie 18 V - 2,0 Ah, 1 rychlonabíječka (kromě kat. č. 253552 a 253572). - 1 hlavní čelist (kromě kat. č. 253550, 253552, 253568, 253570, 253572 a 253588). Jen hlavní čelist: kat. 753834. - V kufru Virabox (590 x 380 x 140 mm, kat. č. 753544), který pojme až 6 sad vložek, 2 mini svorky, 2 baterie, 1 nabíječku.

## Reference

Ref:	Kompozice	Rozměry mm	Lisovací síla kN	kg
253550	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Bez hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	5,790

Ref:	Kompozice	Rozměry mm	Lisovací síla kN	kg
253551	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	6,940
253552	M2X 18V - Bez baterie - Bez hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	4,485
253554	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky RFP12 / RFP16 / RFP20	590 x 390 x 140	20	7,520
253555	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky RFP16 / RFP20 / RFP25	590 x 390 x 140	20	7,450
253556	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32	590 x 390 x 140	20	7,580
253557	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky TH16 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,650
253565	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky TH16 / TH18 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,800
253558	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky TH16 / TH20 / TH25 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,770
253567	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky TH16 / TH20 / TH26 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,770
253559	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky U16 / U20 / U25	590 x 390 x 140	20	7,410
253560	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky U16 / U20 / U25 / U32	590 x 390 x 140	20	7,490
253561	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky V15 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,395
253562	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky V12 / V14 / V16 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,740
253564	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky V15 / V18 / V22 / V28	590 x 390 x 140	20	7,565
253566	M2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"	590 x 390 x 140	20	7,580
253569	M2X 18V - 1 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	6,500
253568	M2X 18V - 1 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Bez hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	5,390
253570	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Bez hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	5,725
253571	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	6,835
253572	L2X 18V - Bez baterie - Bez hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	4,385
253574	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky RFP12 / RFP16 / RFP20	590 x 390 x 140	20	7,415
253575	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky RFP16 / RFP20 / RFP25	590 x 390 x 140	20	7,555
253576	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32	590 x 390 x 140	20	7,685

Ref:	Kompozice	Rozměry mm	Lisovací síla kN	kg
253585	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky TH16 / TH18 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,695
253577	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky TH16 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,545
253587	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky TH16 / TH20 / TH26 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,670
253579	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky U16 / U20 / U25	590 x 390 x 140	20	7,305
253580	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky U16 / U20 / U25 / U32	590 x 390 x 140	20	7,385
253581	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky V15 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,290
253582	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky V12 / V14 / V16 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,635
253584	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky V15 / V18 / V22 / V28	590 x 390 x 140	20	7,460
253586	L2X 18V - 2 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist - Lisovací vložky R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"	590 x 390 x 140	20	7,580
253589	L2X 18V - 1 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	6,400
253588	L2X 18V - 1 baterie 2,0 Ah Li-Ion - Bez hlavní čelist	590 x 390 x 140	20	5,290

