


2950: Demineralizační kartuše pro topnou vodu VIRAFILL



Nejlepší výrobky :

Šetrná k životnímu prostředí pro použití bez chemikálií díky dvousložkové pryskyřici.

Rychlá a snadná instalace: standardní 3/4 závít.

Okamžité zobrazení procentuálního využití kartuše s barevným indikátorem.

Popis

Demineralizační kartuše vody pro **optimální ochranu** topné sítě (radiátory nebo podlahové vytápění) díky dvousložkové pryskyřici, která **filtruje minerály způsobující poškození rozvodů** (kaly, koroze, vodní kámen).

Vhodné pro úplné nebo doplňkové plnění topné sítě.

Neškodný pro člověka a životní prostředí, **bez přidaných chemických látek**, díky dvousložkové filtrační pryskyřici.

Udržuje účinnost topné sítě v průběhu času, což vede k **úsporám energie**.

Rychlá a snadná instalace přímo na topnou síť.

Vizuální indikátor, který vás informuje o nutnosti výměny kartuše - když přestane filtrovat, **změní se barva pryskyřice z modré na béžovou**. Dokud je v kartuši modrá pryskyřice, je kvalita filtrace stále 100% a kartuši lze použít i pro jinou instalaci.

Splňuje platné normy pro plnění rozvodů vytápění v zemích, ve kterých platí příslušné předpisy*.

3 provozní štítky, které jsou součástí dodávky a označují, že topná síť je naplněna demineralizovanou vodou.

*SICC BT 102-01 (CH), VDI 2035 (DE), Ö - NORM H 5195-1 (AT), UNI 8065 (IT).

Před použitím vypláchněte vnitřek kartuše, abyste odstranili případné nečistoty (do odtoku napustěte 3 litry vody).
Pro skladování kartuše po otevření se doporučuje naplnit ji do 3/4 vodou, aby pryskyřice zůstala vlhká.
Jakmile se kartuše zcela zbarví do béžové barvy (0 %), je třeba ji vyměnit za novou, a to i během plnění.
Kartuše VIRAFILL doplňuje mechanické působení přípravku VIRAFAL tím, že se používá po procesu proplachování.

Rady

Parametry

Kapacita kartuše při filtraci vody při 10°FH: 400 litrů*.
Maximální průtok kartuše při filtraci vody: 4-5 l/min.
Maximální tlak vody proudící přes kartuši: 4 bary.

Maximální teplota vody, která může protékat kartuší: 60 °C.
Doba použitelnosti kartuše po otevření 3 roky.
Instalace kartuše pomocí přímé a standardní 3/4" přípojky.

*Závisí na tvrdosti vody, oblasti a teplotě.

Součástí dodávky je

- 3 štítky prokazující intervenci

Reference

Ref:	Popis	Rozměry mm	kg
295040	Demineralizační kartuše pro topnou vodu VIRAFILL	440 x 80 x 80	1,800

