

0501 : Kernbohrer V 150+ und Rahmen



Produktvorteile :

Für Nass- und Trockenbohrung/ Freihandbohrung oder Bohrung auf Gestell.

Motor mit 3 Geschwindigkeitsstufen und **langsamem Anlaufen.**

Dreifachschutz des Motors für erhöhte Lebensdauer und Benutzersicherheit.

System für werkzeugfreie **Schnellbefestigung** auf Gestell.

Beschreibung

Kernbohrer:

Erleichtertes Handbohren:

- seitlicher Griff rechts/links
- 2 Wasserwaagen: eine am Motor, die andere am Griff.

Motor 1900 W mit Dreifachschutz.

- elektronisch (bei Überlastung des Motors) mit Warnleuchte im Hebel
- thermisch (bei Überhitzung)
- mechanisch (Auskoppeln der Welle bei Blockierung der Krone).

3 Geschwindigkeitsstufen: 550/1250/2700 U/min (Drehung bei Last)

Einsatzbereit: Die Saugansätze für Wasser und Staub sind integriert.

Anschluss UNC 1.1/4", 1/2".

Schutzschalter PRCD.

Rahmen:

Gestell mit Aluminiumsäule und Verstärkungsstreben, die die Schwingungen abdämpfen.

Bohrung über die gesamte Gestellhöhe (Messskala in mm), neigbar von 0 bis 45°.

Verstellbare Bremse. Aus-Schalter: leichtes Einsetzen der V150+.

Praktisch: Zentrieranzeige und integrierte Wasserwaage.

Maximale Stabilität: Sockel mit 4 Stellmuttern, die bei Befestigung mit Spannschraube oder Vakuumpumpe benutzt werden kann.

Vorschubhebel rechts/links ohne Werkzeug.

Platzbedarf (L x B x H) : 350 x 250 x 1110 mm.



Mehr Informationen

Kapazität "	Nassbohrung von Stahlbeton, abrasiven Materialien - Freihandbohrung: Ø max 82 mm, - auf Gestell: Ø max 152 mm, Trockenbohrung von Ziegelstein, Betonstein, hohle Materialien: - Freihandbohrung: Ø max 200 mm (bedarf der Benutzung des Zentrierbohrers Art.-Nr. 050158), - auf dem Gestell: Ø max 152 mm.
Tipps	Es wird dringend empfohlen, bei der Trockenbohrung mit Wasser- und Staubabsaugung (Art.-Nr. 050157) zu arbeiten.
Geliefert mit	Kernbohrer : Seitengriff, 2 Flachschlüssel (SW 32 und SW 41), Berieselungsvorrichtung mit Kugelhahn - Staubabsaugung, Transportkoffer aus Kunststoff, Gestell: Gebrauchsfertiges Befestigungsset (Spannspindel, wieder verwendbare Dübel für Befestigung in Betonstein). Geliefert ohne Krone.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Leistung W	kg
050110	V 150+ Motor and support stand	1900	19,500
050111	Ständer V 150+	-	13,000
050116	V 150+ Motor	1900	6,500
990022	Motor und Ständer V 150+ + Bohrkronen Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Motor und Ständer V 150+ + Bohrkronen Ø 127 mm + Handwasserpumpe + Zentrierbohrer	1900	30,200

