0501 : Kernbohrer V 350 und Rahmen

Produktvorteile :

Für **Nassbohrung auf Gestell**.
Leistungsstarker Motor mit 3 Geschwindigkeitsstufen für **intensive Benutzung**.
Vierfachschutz des Motors für erhöhte Lebensdauer und Benutzersicherheit.
Ein einziges Gestell für die beiden Kernbohrer V 250 und V 350.

Beschreibung

Kernbohrer:
Motor 3000 W mit Dreifachschutz:
- elektronisch (bei Überlastung des Motors) mit Warnleuchte
- thermisch (bei Überhitzung)
- mechanisch (Auskoppeln der Welle bei Blockierung der Krone).

Vierter Schutzmechanismus für Motor und Getriebe durch Ölpumpensystem für Dauerschmierung.
3 Geschwindigkeitsstufen: 230/500/1030 U/min (Drehung bei Last).
Zusätzlicher Griff zum Transportieren und leichtes Zusammensetzen.
Anschluss UNC 1.1/4".
Schutzschalter PRCD.

Gestell: Gestell mit Aluminiumsäule und Verstärkungsstreben, die die Schwingungen abdämpfen.
Bohrung über die gesamte Gestellhöhe (Messskala in mm), neigbar von 0 bis 45°.
Verstellbare Bremse. Aus-Schalter: leichtes Einsetzen des Motors.
Praktisch: Zentrieranzeige und integrierte Wasserwaage.
Maximale Stabilität: Sockel mit 4 Stellmuttern, die bei Befestigung mit Spannspindel oder Vakuumpumpe benutzt werden kann.
Vorschubhebel rechts/links, ohne Werkzeug abnehmbar. Räder und Griff zum bequemen Transport.
Maße (L x B x H) : 538 x 330 x 1110 mm.

Mehr Informationen

Kapazität "	Nassbohrung auf Stahlbetongestell, abrasive Materialien, Ziegelstein, Betonstein... bis Ø 350 mm.
Tipps	Die Zubehörteile für die nasse Kernbohrung sind im Virax-Angebot enthalten.
Geliefert mit	**Kernbohrer** :2 Flachschlüssel (SW 32 und SW 41), Berieselungsvorrichtung mit Kugelhahn. Zusätzlicher Griff für Transport und Montage. **Gestell**: Gebrauchsfertiges Befestigungsset (Spannspindel, wieder verwendbare Dübel für Befestigung in Betonstein). Geliefert ohne Krone.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Leistung W	kg
050130	V 350 motor and support stand	3000	33,700
050121	Ständer V 250 / V 350	-	22,000
050136	V 350 motor	3000	11,700