

2408 : Hydraulische Elektrobiegemaschine



Produktvorteile :

Hohes Biegevermögen:

Gasrohre: Ø 3/8" bis 4" (nfa 49115-en10255).

Geländerrohre: Ø 12 bis 45 mm.

Biegewinkel: 0° bis 90°.

Beschreibung

Für Gasrohre der mittleren und schweren Baureihe.

Elektrische Handbiegemaschine für Baustellen oder für die Vorfertigung.

Einfacher Kreis mit Kolbenrückstellung durch Federsystem.

In einem Holzkoffer mit den dazugehörigen Formen und Zubehörteilen geliefert.

Weniger Kraftaufwand bei den schweren Baureihen.

Hubbegrenzer (als Option - Art.-Nr. 240811), um identische Biegungen zu erzielen.

Zum Identifizieren der Flanschtypen, siehe die nächsten Seiten.

TIPP:

- Zur Pflege empfiehlt sich Zylinderöl von Virax.

- Die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, damit beim Befüllen des Zylinders keine Fremdkörpern den Behälter gelangen, sonst könnte dieser nicht mehr funktionieren.

- Die Biegemaschine auf einer waagrechten Fläche abstellen.

Art.-Nr. 240851, Art.-Nr. 240852 Geliefert in 2 Holzkästen.



Artikelnummern

Art.-Nr.:	Für	Formen	Zylinder Nr.	Typ	kg
240842	Stahl	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Offener Flansch	93,000

Art.-Nr.:	Für	Formen	Zylinder Nr.	Typ	kg
240843	Stahl	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Gleitflansche	87,000
240851	Stahl	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - n° 3	Gelenkflansch	303,000
240852	Stahl	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - n° 3	Gelenkflansch	188,000

