

2500 : Biegeform für mobile Biegemaschine 2500 / 2503

Beschreibung



Hochfeste, glasfaserverstärkte Kunststoffformen für einen idealen Halt des Rohrs in der Form. Für die perfekte Biegung von geglühten Kupferrohren gemäß den Vorschriften der Norm EN 1057, oder von Mehrschichtrohren.

Für leichteres Biegen: **patentiertes** System zum schnelleren Erkennen **der Messmarkierungen** am Rohr.

Klare und sichtbare Markierung des Durchmessers und des Biegeradius direkt auf den Formen.





Artikelnummern

| ArtNr.: | Rohraußendurchm. mm | Rohraußendurchm. " | Biegeradius mm | kg |
|---------|---------------------|--------------------|----------------|-------|
| 250010 | 10 | - | 40 | 0,100 |
| 250012 | 12 | - | 45 | 0,100 |
| 250014 | 14 | - | 50 | 0,120 |
| 250015 | 15 | - | 50 | 0,120 |
| 250016 | 16 | - | 54 | 0,120 |
| 250018 | 18 | - | 70 | 0,210 |
| 250020 | 20 | - | 80 | 0,180 |
| 250022 | 22 | - | 88 | 0,200 |

| ArtNr.: | Rohraußendurchm. mm | Rohraußendurchm. " | Biegeradius mm | kg |
|---------|---------------------|--------------------|----------------|-------|
| 250026 | 26 | - | 95 | 0,150 |
| 250032 | 32 | - | 114 | 0,230 |
| 250051 | - | 1/2 | 40 | 0,100 |
| 250053 | - | 3/4 | 80 | 0,200 |

