

2518 : Tragbare elektrische Biegemaschine 14,4 V Eurostem® II

Produktvorteile :

Für kleine und mittlere Baureihen in der Werkstatt, auf der Baustelle.

Autonom: dank der 2 mitgelieferten Akkus bis zu hunderten von Biegungen.

Präzise dank des Untersetzungsgetriebes.

Praktisch wegen des beweglichen Hakens, der dem Positionieren und Zurückziehen des Rohrs dient.



Beschreibung

Biegeradius gemäß Norm EN 1057. Biegung bis 180°.

Motor: Akku 14,4 V - 2,4 Ah Li-Ion. - Biegeschwindigkeit: 0 bis 4 U/min.

Art.-Nr. 251806 : Für Mehrschichtrohre

Mehr Informationen

Kapazität "	<p>Maximale Leistungsfähigkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartgewalzte Kupferrohre, Geländer- und Hydraulikrohre: Ø 10 bis 28 mm, Stärke 1 bis 1,5 mm. - Rohre aus rostfreiem Stahl: Ø 10 bis 22 mm, Dicke 1 mm Ø 28 mm, Dicke 1,2 mm. - Mehrschichtrohre: Ø 14 bis 32 mm.
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Akkus Li-Ion 14,4 V - 2,4 Ah. - 1 Schnell-Ladegerät 45 min. - in einer Box.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Gegenform Ø	Form Ø	kg
251800	12/15 - 14/16 - 18/22 mm	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	16,400

Art.-Nr.:	Gegenform Ø	Form Ø	kg
251805	12/15 - 18/22 mm	12 - 15 - 18 - 22 mm	15,000
251806	14/16 - 20 - 26 - 32 mm	16 - 20 - 26 - 32 mm	15,000
251845	12/15 - 18/22 - 28 mm	15 - 22 - 28 mm	15,000
251846	12/15 - 18/22 mm	15 - 18 - 22 mm	14,000
251850	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	14,000
251854	14/16 - 18/22 - 28 mm	14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	17,800

