

2533: Aufweitzange VPE Serie 5



Produktvorteile :

Benutzerfreundlich und praktisch: Ausrücken und Pressen mit einer einzigen Hand.
Serienmäßige Reduzierstücke zum Pressen von U-Stücken, Knierohren und T-Stücken mit Verschraubung und Gewinde.
Das Angebot wird ergänzt durch eine Aufweitzange Ø 12-20 mm.

Beschreibung

Spezielles Design der Pressgabeln, um den Anschluss beim Pressen nicht zu beschädigen.

Dient zum Pressen von Überwurfmuttern Ø 3/8, 1/2, 3/4" und T- und Kniestücken Ø 12, 16 und 20 mm. (Klemmgabel in Ø 20 mm)

Geeignet für Installations- und Renovierungsarbeiten in Einfamilienhäusern.

Ergonomische Benutzung durch Soft Touch®-Griffe.

Kraftvervielfachung für schnelles Pressen.

Hergestellt aus widerstandsfähigem, leichtem Aluminiumguss (nur 800 g).

Aufweitzange VPE Serie 5 : Komfortgriffe für optimale Griffigkeit ; Mit Kataphorese behandelte Einsätze zur Verringerung der Korrosionsgefahr und zum problemlosen Einsetzen des Rohrs.

Mehr Informationen

Kapazität "

Rohr VPE Serie 5 Ø 12 - 16 - 20 mm

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	kg
253355	Aufweitzange Ø 12 - 16 - 20 mm	0,380

