# 2533: Aufweitzange VPE Serie 5

## Produktvorteile :

**Benutzerfreundlich und praktisch: Ausrücken und Pressen mit einer einzigen Hand.**
**Serienmäßige Reduzierstücke zum Pressen von U-Stücken, Knierohren und T-Stücken mit Verschraubung und Gewinde.**
**Das Angebot wird ergänzt durch eine Aufweitzange Ø 12-20 mm.**

## Beschreibung

Spezielles Design der Pressgabeln, um den Anschluss beim Pressen nicht zu beschädigen.
Dient zum Pressen von Überwurfmuttern Ø 3/8, 1/2, 3/4" und T- und Kniestücken Ø 12, 16 und 20 mm. (Klemmgabel in Ø 20 mm)
Geeignet für Installations- und Renovierungsarbeiten in Einfamilienhäusern.
Ergonomische Benutzung durch Soft Touch®-Griffe.
Kraftvervielfachung für schnelles Pressen.
Hergestellt aus widerstandsfähigem, leichtem Aluminiumguss (nur 800 g).

**Aufweitzange VPE Serie 5** : Komfortgriffe für optimale Griffigkeit ; Mit Kataphorese behandelte Einsätze zur Verringerung der Korrosionsgefahr und zum problemlosen Einsetzen des Rohrs.

## Mehr Informationen

| | |
|---|---|
| Kapazität " | Rohr VPE Serie 5 Ø 12 - 16 - 20 mm |

## Artikelnummern

| Art.-Nr.: | Bezeichnung | kg |
|---|---|---|
| **253355** | Aufweitzange Ø 12 - 16 - 20 mm | 0,380 |