

2533 : Handpresse PER Serie 5



Produktvorteile :

Schneller Werkzeugwechsel.
Kraftvervielfachung. **Schnelles Pressen.**
Leistungsfähigkeit Ø 12 bis 32 mm.

Beschreibung

Ergonomische Griffe aus Polypropylen.
Rückstellhebel.
Abnehmbares, beidseitig verwendbares Anpassstück, das für alle auf dem Markt erhältlichen Anschlüsse verwendet werden kann.
Schneller Vorschub.
6 Reduzierstücke und ein Anpassstück stehen zum Pressen der Durchmesser 12, 16, 20, 25 und 32 mm zur Verfügung, für U-Verschraubung, 90°-Knierohr und Anschlüsse mit Wandanschluss-Stutzen.

Zugelassen von*: Alphacan Système Retube, Anquier Système Aper, Barbi Système Barbi à glissement, Europ'Fluides Système Hydrofluides, Gripp Système Rétigliss, Maxitub Système Maxifix, Nexa Système Rubis Floor, PBtub Système Sertigliss, Riquier Adrien Système Riquier à glissement, Système Sanaper à glissement, Somatherm Système à glissement, Tece Système Idropex.

* : Für weitere Hersteller bitte rückfragen.

Sonderfall:

Bei dem System Retube d'Alphacan Ø 32 mm das Rohr bis zum vorletzten Bund in den Anschluss stecken.

Mehr Informationen

Kapazität "	Ø 12 bis 32 mm.
Geliefert mit	In Kunststoff-Box.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	kg
253300	Ø 16, 20, 25, 32 mm	3,260
253302	Ø 12, 16, 20, 32 mm	3,270
253303	Ø 12, 16, 20, 25, 32 mm	3,310
253380	Machine nue	1,250
253381	Coffret seul	0,840

