# 5250 : Lötbrenner – Schaft X 400

## Beschreibung

Hauptabsperrarmatur. Ständiges Regulieren der Zündflamme.
Schaft und Körper hitze- und bitumenbeständig.
Gewindenippel für die Montage von Fittings mit unverändertem Durchmesser oder Drehverbindungen.
Kugelgriff für sicheres, müheloses Greifen, auch mit Handschuhen.
Serie mit 2 Brennern, die an einfache Verbindungsrohre angepasst werden können.
Drehbarer Stellfuß, der auf jeden Brenner montiert ist.
Langer Hebel für leichtes Greifen, mit oder ohne Handschuhe.
**Tipp**: Benutzung ausschließlich mit Propangas. Betriebsdruck: 4 bar.

## Artikelnummern

| Art.-Nr.: | Zusammensetzung | Anschlie " | kg |
|---|---|---|---|
| **525000** | Drehverbindung, Schaft X 400 | M 16 x 1,5 | 0,540 |
| **525072** | Schaft X 400, Verbindungsrohr 240 mm, VierstrahlbrennerØ 52 mm | M 16 x 1,5 | 1,080 |
| **525090** | Druckminderer unveränderlich 4 bar, Dichtungsrohr 10 m gerade, Schaft X 400 | M 16 x 1,5 | 2,130 |