

# 2931 : Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit Seilabschnitten VAL 96QC





#### **Produktvorteile:**

"Quick Change" System: zum sofortigen Auswechseln der Ø 16 mm und Ø 22 mm Seile ohne Werkzeuge.

**Leicht transportierbar**: lässt sich leicht in einem Koffer aufbewahren, die Seilabschnitte werden in unabhängigen Käfigen geliefert.

**Durchgängiger Steuerarm**: hervorragender Schutz des Motors und der elektrischen und mechanischen Teile gegen Abwasser.

#### **Beschreibung**

Für Kanalisationen von Ø 50 bis 150 mm, Maximallänge 70 m. **Elektromotor** mit 750 W, Rechts-/Linkslauf, 690 U/min, 24 kg, IP44, wartungsfrei, der ein hohes Drehmoment für eine wirksame Reinigung aufbringt.

Zahnriemen für eine rutschfreie Übertragung der Motorleistung. Sehr verschleißfest.

Stromanschlusskabel mit integriertem FI-Schutzschalter (PRCD), für einen optimalen Schutz des Rohrreinigungsgeräts aber auch des Benutzers.

Äußere Mitnehmerbacken für einen sofortigen Wechsel des Kabels; dauergeschmierte, wartungsfreie, dichte Lager.

Umhüllter Griff für die Kupplung und den Transport.

Manueller Vorschub des Seils für eine schnelle und präzise Annäherung des Werkzeugs an die verstopfte Stelle.

Führungsleitung, damit keine Abwasserspritzer in die Arbeitsumgebung geraten.

Einhängnadel zum Befestigen des Seils am Rohrreinigungsgerät beim Hinzufügen oder Entfernen eines Abschnitts (so wird verhindert, dass der in die Kanalisation eingeführte Abschnitt versehentlich verloren geht). Füße mit rutschfestem Gummischutz für mehr Stabilität während der Verwendung.

**Seilabschnitte** mit optimierter Härte, die flexibel genug für mehrere Knie sind.

Metallkäfig zum Aufbewahren und Transportieren der Seilabschnitte. Einfaches und schnelles Anschließen/Trennen, T-Kupplung für sicheres Halten.

Je nach Modell gibt es spezielle Seilabschnitte mit Kunststoffseele, ideal zum Vermeiden einer Verschmutzung im Inneren des Kabels, schneller zu reinigen.

### **Mehr Informationen**

Kapazität "	Seilabschnitt Ø 16 mm / 2,30 m: für Ø 50 – Ø 100 mm Kanalisationen, max. Länge 40 m. Seilabschnitt Ø 22 mm / 4,50 m: für Ø 70 – Ø 150 mm Kanalisationen, max. Länge 70 m.
Tipps	Die Seilabschnitte und Werkzeuge sind mit den meisten Rohrreinigungsgeräten mit Seilabschnitten Ø 16 mm / Ø 22 mm kompatibel.
Geliefert mit	Führungsleitung, Handschuhpaar, Bedienungsanleitung. Seilabschnitte je nach Modell:  Ø 16 mm: 5 Abschnitte mit Ø 16 mm / 2,3 m + Transportkäfig.  Ø 16 mm mit Kunststoffseele: 5 Abschnitte mit Ø 16 mm / 2,3 m + Transportkäfig.  Ø 22 mm: 5 Abschnitte mit Ø 22 mm / 4,5 m + Transportkäfig.  Ø 22 mm mit Kunststoffseele: 5 Abschnitte mit Ø 22 mm / 4,5 m + Transportkäfig.  Werkzeugsatz je nach Modell (geliefert in der Box VIRABOX):  Satz mit 3 Werkzeugen für Ø 16 mm Abschnitte: gerader Spiralkopf Ø 16 mm (293158), Knollen-Spiralkopf Ø 28 mm (293159), Pfeilklingenkopf Ø 25 mm (293160), 1 Entkopplungsschlüssel Ø 16 mm (293162).  Satz mit 5 Werkzeugen für Ø 22 mm Abschnitte: gerader Spiralkopf Ø 22 mm (293163), Knollen-Spiralkopf Ø 40 mm (293164), kegeliger Spiralkopf Ø 55 mm (293165), gezahnter Messerkopf Ø 76 mm (293166), gezahnter Fräskopf Ø 65 mm 4 Klingen (293168), 1 Entkopplungsschlüssel Ø 22 mm (293169).

## Artikelnummern

ArtNr.:	Bezeichnung	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Für Rohr Ø mm	Max. Einsatzabstand m	kg
293140	VAL 96QC Maschine allein	-	-	-	-	29,500
293130	VAL 96QC Ø 16 und Ø 22 mm	5 x 2,30 m - Satz mit 3 Werkzeugen	5 x 4,50 m - Satz mit 5 Werkzeugen	50 - 150	70	69,400
293133	VAL 96QC Ø 16 und Ø 22 mm	5 x 2,30 m mit Kunststoffseele - Satz mit 3 Werkzeugen	5 x 4,50 m mit Kunststoffseele - Satz mit 5 Werkzeugen	50 - 150	70	72,800

