

5217 : Gasbrenner MAPP®



Produktvorteile :

Benutzerfreundlich, schnell und in jeder Position einsetzbar.
Lange Betriebsdauer bis zu 2 1/2 Std.
Einsatz bei Temperaturspanne von: -20°C bis 49°C.

Beschreibung

Mit Gas betriebener MAPP®-Brenner, **um maximale Leistungen** zu bieten. Er kann Temperaturen bis zu 2400°C erreichen und kann bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 49°C eingesetzt werden. Der Gasbrenner ist extrem benutzerfreundlich dank des **ergonomischen Griffs**, des geringen Gewichts und der Piezozündung und kann in jeder Position eingesetzt werden. Er gewährleistet **sicheres Arbeiten** durch den stoßgeschützten Ein-/Aus-Schalter, die präzise Druckregelung und das Sicherheitsventil zum risikofreien Auswechseln der Kartusche. Austauschbare Lanze mit Anti-Auslösung für den Start locker. Verbindung 1 "(US)

Brenner allein oder im Set mit einer Gaspatrone.
 Auch im Koffer mit 2 Gaspatronen (Art.-Nr. 521740) und 2 zusätzlichen Lanzen (Art.-Nr. 521741) erhältlich.



Artikelnummern

Art.-Nr.:	Betriebsdauer	Hartlöten	Weichlöten	Gasinhalt	Bezeichnung	Geliefert mit	kg
Für diesen Artikel sind keine Optionen verfügbar.							

