

## 5217: Gasbrenner MAPP®



















## **Produktvorteile:**

Benutzerfreundlich, schnell und in jeder Position einsetzbar. Lange Betriebsdauer bis zu 2 1/2 Std. Einsatz bei Temperaturspanne von: -20°C bis 49°C.

## **Beschreibung**

Mit Gas betriebener MAPP®-Brenner, **um maximale Leistungen** zu bieten. Er kann Temperaturen bis zu 2400°C erreichen und kann bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 49°C eingesetzt werden. Der Gasbrenner ist extrem benutzerfreundlich dank des **ergonomischen Griffs**, des geringen Gewichts und der Piezozündung und kann in jeder Position eingesetzt werden.

Er gewährleistet **sicheres Arbeiten** durch den stoßgeschützten Ein-/Aus-Schalter, die präzise Druckregelung und das Sicherheitsventil zum risikofreien Auswechseln der Kartusche.

Austauschbare Lanze mit Anti-Auslösung für den Start locker. Verbindung 1 "(US)  $\,$ 

Brenner allein oder im Set mit einer Gaspatrone. Auch im Koffer mit 2 Gaspatronen (Art.-Nr. 521740) und 2 zusätzlichen Lanzen (Art.-Nr. 521741) erhältlich.

## **Artikelnummern**

ArtNr.:	Betriebsdauer	Hartlöten	Weichlöten	Gasinhalt	Bezeichnung	Geliefert mit	kg
521740	2 x 2h30	Ø 18mm maxi	Ø 54mm maxi	2 x 399,7g - 788ml	Box MAPP® Pro Löten	Extrabreite Lanze Turbojet® MAPP®	3,475

ArtNr.:	Betriebsdauer	Hartlöten	Weichlöten	Gasinhalt	Bezeichnung	Geliefert mit	kg
521741	2 x 2h30	Ø 18mm maxi	Ø 54mm maxi	2 x 399,7g - 788ml	Box MAPP® Pro Multifunktions-	Extrabreite Lanze Turbojet® MAPP®, Extrafeiner Punktbrenner MAPP®, Heißluftbrenner MAPP®	3,765

