

2920 : Elektrischer Rohrreiniger mit Trommel VAL 90





Produktvorteile:

Speziell entwickelt für Leitungen mit großem Durchmesser (75 bis 250 mm).

Müheloses Transportieren: Ersatzrad, Leiterbahn für Treppen, Räder Ø 25 cm auf Kugellager.

Perfektes Ergebnis dank der 8 mitgelieferten Werkzeuge und dem Seil mit Stahlkern - optimales Verhältnis zwischen Widerstandsfähigkeit und Biegsamkeit.

Beschreibung

Drahtseil Ø 16 mm (auch erhältlich mit Ø 19 mm) mit einer Länge von 30 m (erweiterbar auf 60 m), besteht aus robustem Stahldraht, der auf einen Metallkern mit 49 Litzen gewickelt und wärmebehandelt ist. Automatischer Vorschub und Einzug des Seils, mit motorbetriebenem Mechanismus bei veränderlicher Geschwindigkeit zum einfacheren Einziehen und Ausfahren.

Druckluftpedal zum Betätigen des Motors und Fehlerstromschutzschalter. Trommel mit durchbrochenem Gehäuse und Führungsrohr, um Verwickeln zu vermeiden und die verbleibende Seillänge zu sehen.

Integrierter Werkzeugkasten.

Geliefert mit:

- 1 Paar Handschuhe.
- 1 seil Ø 16 mm, Lg 30 m ref. 292028.
- 84 cm langer flexibler Kopf, um an schmalen Kniestücken, Siphons usw. eingreifen zu können ref. 292015.
- 2 gezahnte Blätter zum Schneiden und Kratzen der Wände mit Ø 75 oder 100 mm ref. 292027.
- 1 Harpunenkopf zum Starten der Rohrreinigung und zum Durchbohren der Ablagerungen ref. 292011.
- 1 Pfropfenzieher in großer Ausführung zum Entfernen von Gegenständen ref. 292014.
- 1 gezahntes Messer zum Schneiden und Abkratzen der Wände mit Ø 50 mm ref. 292032.
- 1 drehbares Sägeblatt zum Zerkleinern von Ästen und anderen

Materialien, Ø 100 mm ref. 292016.

- 1 spiralförmiges Sägeblatt zum Zerkleinern von Wurzeln, Ästen und anderen Materilaien, Ø 75 mm $\,$ ref. 292021.

Artikelnummern

| ArtNr.: | Motor | Für Rohr Ø mm | Max. Einsatzabstand m | Seildurchmesser mm | kg |
|---------|--|------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| 292030 | 230V / 0 bis 170 U/min - 50Hz / 375 W - Umsteuerbar rechts/links | 75 - 150 | 60,00 | 16 | 107,500 |

