

2531: Mutternzange 32 kN für Einsätze für Ausführungen P25+



Produktvorteile :

Gewichts- und Platzersparnis durch das Prinzip der Einsatz-Sets.

Kompatibel: Benutzung mit den Einsätzen von Virax.

Vielseitig: Geeignet für die meisten marktgängigen elektrohydraulischen Geräte.

Beschreibung

Günstig:

Das System [Mutternzange + Einsätze] rechnet sich schon nach kurzer Zeit. Ein Einsatz-Set ist durchschnittlich halb so teuer wie eine Standard-Presszange.

Praktisch:

Geringeres Gewicht und weniger Platzbedarf im Werkzeugkasten als Standard-Presszangen.

Für eine Installation sind durchschnittlich 5 Einsatz-Sets erforderlich (unterschiedliche Profile oder Durchmesser). Das Gewicht der Hauptzange und der 5 Einsatz-Sets beträgt lediglich 2,6 kg im Vergleich zu 10 kg bei 5 Standard-Presszangen.

Kompatibel:

Benutzung mit den Virax-Einsätzen auf Ihrer Presse Virax Viper® P25+.

Der Kugelsperrverschluss sorgt zum einen für festen Sitz und zum anderen für das problemlose Entfernen der Einsätze.

Vielseitig:

Die Virax-Hauptzange 32 kN kann auf marktgängigen elektrohydraulischen Geräten vom Typ Virax VIPER® P25+ mit Standardleistung 32-34 kN benutzt werden.

Abmessungen (nur Mutternzange): 151 x 103 x 39 mm.

Gewicht (nur Mutternzange): 1,480 kg.

Nicht kompatibel mit elektromechanischen Geräten, wie z.B. der Virax Viper® P30+.

Finden Sie die Kompatibilität mit VIRAX-Anpasssystemen und



Mehr Informationen

Kapazität "	Kupfer: Ø 12 - 28 mm / Ø 1/4 - 7/8". Rostfreier Stahl: Ø 12 - 28 mm. PER, PEX: Ø 12 - 32 mm. Mehrschichtmaterial: Ø 12 - 32 mm. Verzinktes Stahlblech (oder Kohlenstoffstahl): Ø 12 - 28 mm.
Geliefert mit	Die Mutternzange (Art. 253163) und die Kombinationen Mutternzange + Einsätze werden in der Virabox mit 10 Aufnahmen für Einsatz-Sets geliefert.

Artikelnummern

Art.-Nr.:	Bezeichnung	Abmessung mm	Schubkraft kN	kg
253170	Mutternzange 32 kN + Einsätze RF-P12/RF-P16/RF-P20/RF-P/25	390 x 190 x 120	32	3,120
253163	Mutternzange 32 kN allein	390 x 190 x 120	32	2,390
253164	Mutternzange 32 kN + Einsätze TH16/TH20/TH26	390 x 190 x 120	32	3,100
253165	Mutternzange 32 kN + Einsätze V12/V14/V16/V18/V22	390 x 190 x 120	32	3,190
253166	Mutternzange 32 kN + Einsätze M12/M15/M18/M22/M28	390 x 190 x 120	32	3,325
253167	Mutternzange 32 kN + Einsätze U16/U20/U25	390 x 190 x 120	32	2,860
253168	Mutternzange 32 kN + Einsätze HA16/HA20/HA26	390 x 190 x 120	32	3,450
253169	Mutternzange 32 kN + Einsätze RF-P12/RF-P16/RF-P20	390 x 190 x 120	32	2,970

