

0501 : Καροτιέρα V 150+ με βάση



Το + προϊόν :

Για υγρή και εν ξηρώ διάτρηση / με ή χωρίς βάση.

Μοτέρ 3 ταχυτήτων με **προοδευτική εκκίνηση**.

Τριπλή προστασία στο μοτέρ με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και για την ασφάλεια του χρήστη.

Σύστημα γρήγορης στήριξης βάσης χωρίς εργαλεία.

Περιγραφή

Καροτιέρα :

Εύκολη διάτρηση χωρίς βάση :

Πλευρική λαβή δεξιά/αριστερά

Δύο αλφάδια : 1 στο μοτέρ και 1 στη λαβή.

Μοτέρ 1900 W με τριπλή προστασία :

- ηλεκτρονική (σε περίπτωση υπερφόρτωσης του μοτέρ) με φωτεινή ένδειξη κινδύνου στη λαβή

- θερμική (σε περίπτωση υπερθέρμανσης)

- μηχανική (ο άξονας ακινητοποιείται σε περίπτωση που η κορώνα μπλοκάρει)

3 ταχύτητες : 550/1250/2700 στροφές ανά λεπτό (περιστροφή με φορτίο)

Έτοιμη για χρήση : ενσωματωμένα εξαρτήματα απορρόφησης νερού και σκόνης.

Σύνδεση UCN 1.1/4", 1/2".

Διακόπτης ασφαλείας PRCD.

Βάση :

Βάση αλουμινίου με μπάρες υποστήριξης για εξουδετέρωση των κραδασμών.

Διάτρηση σε όλο το ύψος της βάσης (κλίμακα σε mm). Δέχεται κλίσεις από 0° έως 45°.

Ρυθμιζόμενο φρένο. Πλήκτρο διακοπής λειτουργίας. Εύκολη θέση σε



Λειτουργία.

Πρακτική : ενσωματωμένο αλφάδι και κεντροδόρος.

Μέγιστη σταθερότητα : βάση με 4 παξιμάδια ρύθμισης, χρησιμοποιείται είτε με βύσματα είτε με αντλία κενού

Λεβιέ προώθησης δεξί/αριστερό, αφαιρούμενο χωρίς εργαλεία.

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) : 350 x 250 x 1110 mm.

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Υγρή διάτρηση οπλισμένου μπετόν, λειαντικών υλικών, κλπ....: - χωρίς βάση : Ø μεγ. 82 mm, - με βάση : Ø μεγ. 152 mm. Εν ξηρώ διάτρηση για τούβλα, ασβεστόλιθους, υλικά με κοιλότητες : - χωρίς βάση : Ø μεγ. 200 mm (απαιτείται η χρήση του κεντραδόρου κωδ. 050158), - με βάση : Ø μεγ. 152 mm.
Συμβουλές	Η χρήση ενός απορροφητήρα νερού και σκόνης συνιστάται ειδικά για την εν ξηρώ διάτρηση.
Η συλλογή περιλαμβάνει	Καροτιέρα : Πλευρική λαβή, 2 γερμανικά κλειδιά (SW 32, SW 41), Μηχανισμό νερού με βάνα, Μηχανισμό απορρόφησης σκόνης, Πλαστική κασετίνα μεταφοράς. Βάση : Σετ στερέωσης έτοιμο για χρήση (μπάρα, βύσματα πάκτωσης επαναχρησιμοποιούμενα για γυψοσανίδα, βύσματα πάκτωσης μίας χρήσης για μπετόν). Παραδίδεται χωρίς κορώνα.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Ισχύς W	kg
050110	Moteur et Bâti V 150+	1900	19,500
050111	Βάση V 150	-	13,000
050116	Moteur V 150+	1900	6,500
990022	Μοτέρ και βάση V 150+ + Διαμαντοκορώνες Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Μοτέρ και βάση V 150+ + Διαμαντοκορώνες Ø 127 mm + Αντλία νερού χειρός + Κεντραδόρος	1900	30,200

