

0501 : Καροτιέρα V 250 με βάση



Το + προϊόν :

Για διάτρηση με νερό σε βάση.

Ισχυρός κινητήρας 2 ταχυτήτων για **εντατική χρήση**.

Τετραπλή προστασία του κινητήρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ασφάλεια του χρήστη.

1 βάση για τις δύο καροτιέρες V 250 και V 350.

Περιγραφή

Καροτιέρα :

Κινητήρας 2500 W με τριπλή προστασία :

- ηλεκτρονική (σε περίπτωση υπερφόρτωσης του κινητήρα) με φωτεινή ένδειξη κινδύνου
- θερμική (σε περίπτωση υπερθέρμανσης)
- μηχανική (αποσύνδεση του άξονα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της κορώνας)

Τέταρτη προστασία του κινητήρα και των μηχανικών μερών χάρη στο σύστημα αντλίας λαδιού που εξασφαλίζει τέλεια και συνεχή λίπανση.
2 ταχύτητες : 360/850 στροφές/λεπτό (περιστροφή με φορτίο).

Σύνδεση UNC 1.1/4".

Διακόπτης ασφαλείας PRCD.

Βάση :

Βάση κολώνα αλουμινίου και σύστημα ενίσχυσης με μπάρες για μείωση των κραδασμών.

Διάτρηση σε όλο το ύψος της βάσης (διαβάθμιση σε mm). Κλίση από 0° έως 45°.

Ρυθμιζόμενο φρένο. Κουμπί κλειδώματος, εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση του κινητήρα.

Πρακτικό : ένδειξη κεντραρίσματος και επιπέδου.

Μέγιστη σταθερότητα : βάση με 4 παξιμάδια πάκτωσης, για στερέωση με πάκτωση ή με δημιουργία κενού

Λεβιέ προώθησης δεξί/αριστερό, αφαιρούμενο, αλλάζει χωρίς εργαλεία.

Ρόδες και λαβή για εύκολη μεταφορά.

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) : 538 x 330 x 1110 mm.



Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Υγρή διάτρηση και βάση για οπλισμένο μπετόν, λειαντικά υλικά, τούβλα, οικοδομικά,...μέχρι Ø 250 mm.
Συμβουλές	Όλα τα εξαρτήματα για υγρή διάτρηση με καροτιέρα είναι διαθέσιμα στη γκάμα Virax.
Η συλλογή περιλαμβάνει	Καροτιέρα : 2 κλειδιά (SW 32 και SW 41), μηχανισμός νερού με βάνα. Βάση : Σετ πάκτωσης άμεσης χρήσης (βύσματα για οικοδομικά υλικά πολλαπλών χρήσεων, βύσματα μίας χρήσης για οπλισμένο μπετόν). Παραδίδεται χωρίς την κορώνα.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Ισχύς W	kg
050120	Μοτέρ και βάση V 250	2500	32,500
050121	Βάση V 250 / V 350	-	22,000
050126	Moteur V 250	2500	10,500

