

0501 : Καροτιέρα V 350 σε βάση

Το + προϊόν :

Για **υγρή** διάτρηση **σε βάση**.

Ισχυρός κινητήρας 3 ταχυτήτων για **εντατική** χρήση.

Τετραπλή προστασία του κινητήρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ασφάλεια του χρήστη.

1 βάση για τις 2 καροτιέρες V 250 και V 350.

Περιγραφή

Καροτιέρα :

Μοτέρ 3000 W με τριπλή προστασία :

- ηλεκτρονική (σε περίπτωση υπερφόρτωσης του μοτέρ) με φωτεινή ένδειξη κινδύνου,
- θερμική (σε περίπτωση υπερθέρμανσης),
- μηχανική (αποσύνδεση του άξονα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της κορώνας).

Τέταρτη προστασία του μοτέρ και των μηχανικών μερών χάρη στο σύστημα αντλίας λαδιού που εξασφαλίζει τέλεια και συνεχή λίπανση. 3 ταχύτητες : 230/500/1030 στροφές/λεπτό (περιστροφή με φορτίο).

Πρόσθετη λαβή για εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση.

Σύνδεση UNC 1.1/4".

Διακόπτης ασφαλείας PRCD.

Βάση :

Βάση κολώνα αλουμινίου και σύστημα ενίσχυσης με μπάρες για μείωση των κραδασμών.

Διάτρηση σε όλο το ύψος της βάσης (διαβάθμιση σε mm). Κλίση από 0° έως 45°.

Ρυθμιζόμενο φρένο. Κουμπί κλειδώματος, εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση του κινητήρα.

Πρακτικό : Ένδειξη κεντραρίσματος και επιπέδου.

Μέγιστη σταθερότητα : βάση με 4 παξιμάδια πάκτωσης, για στερέωση με πάκτωση ή με δημιουργία κενού.

Λεβιέ προώθησης δεξί/αριστερό, αφαιρούμενο, αλλάζει χωρίς εργαλεία.

Ρόδες και λαβή για εύκολη μεταφορά.



Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Υγρή διάτρηση με βάση σε οπλισμένο μπετόν, λειαντικά υλικά, τούβλα, οικοδομικά, ... μέχρι Ø 350 mm.
Συμβουλές	Όλα τα εξαρτήματα για υγρή διάτρηση με καρотиέρα είναι διαθέσιμα στη γκάμα Virax.
Η συλλογή περιλαμβάνει	Καρотиέρα : 2 κλειδιά (SW 32 και SW 41), μηχανισμός νερού με βάνα. Πρόσθετη λαβή για εύκολη μεταφορά και συναρμολόγηση. Βάση : Σετ πάκτωσης άμεσης χρήσης (βύσματα για οικοδομικά υλικά επαναχρησιμοποιούμενα, βύσματα μίας χρήσης για οπλισμένο μπετόν). Παραδίδεται χωρίς κορώνα.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Ισχύς W	kg
050130	Moteur et bâti V 350	3000	33,700
050121	Βάση V 250 / V 350	-	22,000
050136	Moteur V 350	3000	11,700

