

2402 : Χειροκίνητος υδραυλικός κουρμπαδόρος

Το + προϊόν :

Μεγάλη δυνατότητα κουρμπαρίσματος :
Σιδηροσωλήνες : Ø 3/8" έως 4" (NFA 49115-EN 10255).
Σωλήνες λευκοσιδηρουργού : Ø 12 έως 45 mm.
Πολυστρωματικές : Ø 40 έως 63 mm.
Γωνία κουρμπαρίσματος : Από 0° έως 90°.

Περιγραφή

Για σιδηροσωλήνες μεσαίου και βαρέως τύπου.

Χειροκίνητος υδραυλικός κουρμπαδόρος για εργοτάξια κατασκευών ή παραγωγή.

Απλό κύκλωμα, με έμβολο επαναφοράς με ελατήριο.

Διατίθεται σε ξύλινο κιβώτιο, με σιαγώνες και εξαρτήματα.

Για να επιλέξετε την σωστή ανάμεσα στους διάφορους τύπους σιαγώνων, ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες.

Συμβουλή :

- Χρησιμοποιείτε λάδι υδραυλικού εμβόλου Virax για μέγιστη προστασία.
- Λάβετε όλες τις προφυλάξεις έτσι ώστε κατά την προσθήκη λαδιού στο πιστόνι να μην περάσει ξένο σώμα στο ρεζερβουάρ. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τεχνικό πρόβλημα.
- Χρησιμοποιήστε τον κουρμπαδόρο σε οριζόντια θέση.

Κωδ. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : Παραδίδεται σε ξύλινο κιβώτιο.

Κωδ. 240252 : Παραδίδεται σε δύο ξύλινα κιβώτια.



Κωδικοί

Κωδ.:	Για σωλήνα	Φόρμες	Έμβολο	Τύπος	kg
240233	χάλυβα	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Χειροκίνητο - No 1	Ολισθαίνουσες σιαγώνες	44,500
240242	χάλυβα	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Χειροκίνητο - No 2	Ανοικτού τύπου	77,000
240243	χάλυβα	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Χειροκίνητο - No 2	Ολισθαίνουσες σιαγώνες	71,00
240249	πολυστρωματική	40 - 50 - 63 mm	Χειροκίνητο - No 2	Ολισθαίνουσες σιαγώνες	54,000
240252	χάλυβα	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Χειροκίνητο - No 3	Σιαγώνες υψηλής αντοχής	170,000

