

2408 : Ηλεκτροκίνητος υδραυλικός κουρμπαδόρος



Το + προϊόν :

Μεγάλη δυνατότητα κουρμπαρίσματος :


Σιδηροσωλήνες : Ø 3/8" έως 4" (NFA 49115-EN 10255).

Σωλήνες λευκοσιδηρουργού : Ø 12 έως 45 mm.

Γωνία κουρμπαρίσματος : Από 0° έως 90°.

Περιγραφή

Για σιδηροσωλήνες μεσαίου και βαρέως τύπου.



Ηλεκτρικός υδραυλικός κουρμπαδόρος για εργοτάξια κατασκευών ή παραγωγή.

Απλό κύκλωμα, με έμβολο επαναφοράς με ελατήριο.

Διατίθεται σε ξύλινο κιβώτιο, με φόρμες και εξαρτήματα.

Λιγότερος κόπος για τις μεγάλες σειρές.

Εξάρτημα αυτόματου σταματήματος (προαιρετικό - κωδ. 240811) για αναπαραγωγή όμοιων καμπυλών.

Για την επιλογή της σωστής ανάμεσα στους διάφορους τύπους σιαγώνων, ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες.

Συμβουλή :

- Χρησιμοποιείτε λάδι υδραυλικού εμβόλου Virax για μέγιστη προστασία.
- Λάβετε όλες τις προφυλάξεις έτσι ώστε κατά την προσθήκη λαδιού στο πιστόνι να μην περάσει ξένο σώμα στο ρεζερβουάρ. Κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε τεχνικό πρόβλημα.
- Χρησιμοποιήστε τον κουρμπαδόρο σε οριζόντια θέση.

Κωδ. 240851, Κωδ. 240852 Παραδίδεται σε δύο ξύλινα κιβώτια.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για σωλήνα	Φόρμες	Έμβολο	Τύπος	kg
240842	χάλυβα	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Ανοικτού τύπου	93,000
240843	χάλυβα	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Ολισθαίνουσες σιαγώνες	87,000
240851	χάλυβα	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - n° 3	Σιαγώνες υψηλής αντοχής	303,000
240852	χάλυβα	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - n° 3	Σιαγώνες υψηλής αντοχής	188,000

