

2503 : Κουρμπαδόρος μονοσωληνίου



Το + προϊόν :

Γρήγορη και ξεκούραστη χρήση: άψογη σχέση ασκούμενης δύναμης και προώθησης καστάνιας.

Στιβαρός: σχεδιασμένος για κουρμπάρισμα ακόμη και ανοξείδωτου χάλυβα έως Ø 15 mm.

Ανθεκτικός: Χάρη στα άριστα υλικά κατασκευής υψηλής ποιότητας.

Περιγραφή

Για το τέλειο κουρμπάρισμα των **χάλκινων ανοπτημένων σωλήνων** (σύμφωνα με τις συστάσεις του **προτύπου EN 1057**) έως Ø 22 mm, των **πολυστρωματικών σωλήνων** έως Ø 32 mm, των **ανοξείδωτων σωλήνων** (ανοξείδωτου 304 - 304L - 316 - 316L, πάχος τοιχώματος 1 mm) και των **χαλύβδινων σωλήνων** έως Ø 15 mm.

Βελτιστοποίηση της δύναμης που πρέπει να ασκείται σε σχέση με τον **αριθμό ενεργοποιήσεων καστάνιας** της κινητής λαβής για **εύκολο και γρήγορο** κουρμπάρισμα.

Ιδανικός για χρήση σε εργοτάξιο ή στο εργαστήριο.

Για κουρμπάρισμα σωλήνων σε γωνίες 90°, σε σχήμα «καπέλου» ή «ξιφολόγχης», για συνδέσεις σωλήνων.

Ελαφρύς και εύχρηστος, βάρος μόνο 1,3 kg (εργαλείο μόνο) για πιο ξεκούραστη χρήση.

Σώμα από **αλουμίνιο υψηλής ποιότητας**, κινητή λαβή από **σφυρήλατο επεξεργασμένο χάλυβα**.

Απλή και δυνατή μηχανική οδήγηση με καστάνια και κρεμαγιέρα από **επεξεργασμένο χάλυβα υψηλής αντοχής**.

Ευέλικτη χρήση: Με το **1 χέρι** για **γρήγορο κουρμπάρισμα** των περισσότερων διαμέτρων, με τα **2 χέρια** για **μεγαλύτερη ισχύ** στα δυσκολότερα υλικά και μεγαλύτερες διαμέτρους.

Λεβιές ξεκλειδώματος για γρήγορη αφαίρεση της φόρμας κουρμπάριατος.

Αντιολισθητική **Λαβή Soft Touch®** για σταθερό κράτημα.

Εξοικονόμηση χρόνου σε σχέση με τη συγκόλληση, **εξοικονόμηση κόστους** προμήθειας και αποθήκευσης γωνιών, **μεγαλύτερη ασφάλεια εγκαταστάσεων** λόγω λιγότερων κολλήσεων.

Συνθετικές φόρμες υψηλής αντοχής ενισχυμένες με ίνες υάλου, που εγγυώνται την ιδανική τοποθέτηση του σωλήνα μέσα στη φόρμα.

Κατοχυρωμένο σύστημα για διευκόλυνση κουρμπάριατος δίπλα σε κουρμπάρισμα.

Οι φόρμες και οι κόντρα-φόρμες τοποθετούνται και αφαιρούνται γρήγορα και χωρίς εργαλεία.



Διαστάσεις: 350 x 60 x 65 mm
Διατίθεται σε κασετίνα VIRABOX

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Χάλκινος ανοπτημένος σωλήνας: Ø 10 έως 22 mm, Ø 3/8" έως 7/8" Πολυστρωματικός σωλήνας Ø 14 έως 32 mm Ανοξείδωτος σωλήνας: Ø 12 έως 15 mm Χαλύβδινος σωλήνας: Ø 12 έως 15 mm Γωνία κουρμπαρίσματος: έως 95°
Συμβουλές	Συμβουλή: στην χαλκοσωλήνα, πραγματοποιήστε ανόπτηση μόνο στο μέρος που θέλετε να κουρμπαριστεί για να μην αποδυναμώσετε τη σωλήνα στα σημεία που πιέζεται από την κόντρα-φόρμα. Μην πραγματοποιείτε την ανόπτηση της σωλήνας στα σημεία που έρχεται σε επαφή με την κόντρα-φόρμα: κίνδυνος παραμόρφωσης.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για σωλήνα	Σύνθεση	kg
250300	-	Κουρμπαδόρος μόνο	3,370
250301	Χαλκού	12 - 15 - 18 - 22 mm	4,880
250302	Χαλκού	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	5,140
250303	Χαλκού	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	5,070
250304	Πολυστρωματική PEX / AL / PEX	16 - 18 - 20 - 26 - 32 mm	5,120
250305	Χαλκού / Πολυστρωματική PEX / AL	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145
250306	Χαλκού / Πολυστρωματική PEX / AL	12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145

