

2502 : Χειροκίνητος κουρμπαδόρος πάγκου με ολισθαίνουσα μακριά γλύστρα

Description



Πάχος τοιχώματος 0,8 έως 1,5 mm. Γωνία κουρμπαρίσματος : 0 έως 180°.

Κόκκινες φόρμες γενικής χρήσης :

Ø 8 έως 22 mm.

Γκρί φόρμες γενικής χρήσης :

Ø 5/16 έως 7/8".

Πάχος τοιχώματος : 1 έως 1,5 mm. Γωνία κουρμπαρίσματος : 0 έως 180°.

Κίτρινες φόρμες μικρής ακτίνας :

Ø 10 έως 22 mm. Μικρή ακτίνα κάμψης

Με γλύστρα.



Το κουρμπάρισμα με την χρήση της μακριάς ολισθαίνουσας γλύστρας αποδίδει τέλειο αποτέλεσμα καθώς η φόρμα και η γλύστρα ακολουθούν την πορεία της σωλήνας κατά το κουρμπάρισμα.

Με σταθερή κοντή γλύστρα.

Για γρήγορο κουρμπάρισμα σε κάθετη θέση.

Παραδίδεται με σώμα κουρμπαδόρου και λεβιέ γρήγορης σύσφιξης.

Στήριξη : Στην ειδική βάση (250203), σε μέγγενη, σε σωληνομέγγενη.

Κωδικοί

Κωδ.:	Σύνθεση	Τύπος	kg	Ø
250271	Φόρμες universal	Με μακριά γλύστρα	18,600	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
250272	Φόρμες universal	Με μακριά γλύστρα	18,400	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
250273	Φόρμες universal	Με μακριά γλύστρα	15,000	12 - 15 - 18 - 22 mm
250275	Φόρμες standard	Με μακριά γλύστρα	12,500	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
250280	Φόρμες universal	Με μακριά γλύστρα	15,030	5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"
250282	Φόρμες universal	Με κοντή γλύστρα	16,550	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm

Κωδ.:	Σύνθεση	Τύπος	kg	Ø
250283	Φόρμες universal	Με κοντή γλύστρα	14,500	12 - 15 - 18 - 22 mm
250285	Φόρμες standard	Με κοντή γλύστρα	15,000	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm
250286	Φόρμες standard	Με κοντή γλύστρα	12,360	12 - 15 - 18 - 22 mm

