

1362 - 1363 - 1364 : Κουκουνάρες με μαχαίρια



Το + προϊόν :

Η λίπανση και η αφαίρεση των γρεζιών είναι μία εύκολη διαδικασία χάρη στα μεγάλα ανοίγματα.

Ευκρινείς ενδείξεις για σωστή τοποθέτηση των μαχαιριών.

Επεξεργασία ακριβείας που εξασφαλίζει αυτοκεντράρισμα της φιλιέρας.

Περιγραφή

Κουκουνάρες με επεξεργασία οκταγώνου (ή αυλακώσεων) για άψογη συγκράτηση στην μανέλα.

Στεφάνι: εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των μαχαιριών καθώς και την δυνατότητα περιστροφής τους για σπειρώματα κοντά σε τοίχο. Μειωμένος κίνδυνος σπασίματος των μαχαιριών.

Οδηγός κεντραρίσματος για ευκολότερη εργασία.

Συμβατό με χειροκίνητη φιλιέρα με εναλλάξιμες κεφαλές, Mini Phénix και Phénix III, ανάλογα με τη δυναμικότητα.

Για σπείρωμα με την Mini Phenix κωδ. 138020 /138021, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά κουκουνάρες BSPT χάλυβα έως Ø 1.1/4".

Οι σωλήνες πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα EN 10255 S και EN 10255 W (πρώην πρότυπο NFA 49115 και NFA 49145 μεσαίου και βαρέως τύπου). Δεν συμβουλεύουμε εργασία σε σωλήνες ελαφρού τύπου.

* Αφαιρέστε τον δακτύλιο για χρήση με τον ηλεκτρικό βιδολόγο Phenix IIB / Phenix III (κωδ. 1375).

Συμβατότητα :

A = μανέλες με κασάνια 1360, μανέλες με κασάνια 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III, Phénix IV.

B = μανέλες με κασάνια 1364, Phénix IIB, Phénix III.

C = μανέλες με κασάνια 1363, Phénix IV.

D = μανέλες με κασάνια 1360, μανέλες με κασάνια 1362, Mini Phénix, Phénix IIB, Phénix III.



Κωδ.:	Συμβατότητα	Κίνηση	Τύπος σπειρώματος	Ø "	Ø mm	kg
136341	A	Οκταγωνικό	Δεξιά BSPT	3/8	12/17	0,445
136342	A	Οκταγωνικό	Δεξιά BSPT	1/2	15/21	0,520
136343	A	Οκταγωνικό	Δεξιά BSPT	3/4	20/27	0,570
136344	A	Οκταγωνικό	Δεξιά BSPT	1	26/34	0,720
136345	A	Οκταγωνικό	Δεξιά BSPT	1.1/4	33/42	0,720
136346	B	Αυλακώσεων	Δεξιά BSPT	1.1/2*	40/49	2,000
136347	B	Αυλακώσεων	Δεξιά BSPT	2*	50/60	2,150
136348	C	Οκταγωνικό	Δεξιά BSPT	1.1/2	40/49	1,670
136349	C	Οκταγωνικό	Δεξιά BSPT	2	50/60	1,560
136244	D	Οκταγωνικό	Αριστερά BSPT	1/2	15/21	0,510
136246	D	Οκταγωνικό	Αριστερά BSPT	1	26/34	0,720
136448	B	Αυλακώσεων	Αριστερά BSPT	1.1/2*	40/49	1,980
136449	B	Αυλακώσεων	Αριστερά BSPT	2*	50/60	2,150
136350	A	Οκταγωνικό	NPT	1/4	8/13	0,450
136351	A	Οκταγωνικό	NPT	3/8	12/17	0,430
136352	A	Οκταγωνικό	NPT	1/2	15/21	0,520
136353	A	Οκταγωνικό	NPT	3/4	20/27	0,570
136340	A	Οκταγωνικό	Δεξιά BSPT	1/4	8/13	0,460
136354	A	Οκταγωνικό	NPT	1	26/34	0,720
136355	A	Οκταγωνικό	NPT	1.1/4	33/42	0,730
136356	B	Αυλακώσεων	NPT	1.1/2*	40/49	2,000
136357	B	Αυλακώσεων	NPT	2*	50/60	2,160
136358	C	Οκταγωνικό	NPT	1.1/2	40/49	1,670
136359	C	Οκταγωνικό	NPT	2	50/60	1,560

