

1621 : Ηλεκτρικός βιδολόγος 2"



Το + προϊόν :

Κεφαλή σπειρώματος με αυτόματο ή χειροκίνητο άνοιγμα.


Γρήγορη και απλή ρύθμιση της διάστασης του σπειρώματος.

Αυτόματο τσοκ και μακριές σιαγώνες για γρήγορο σφίξιμο και σταθερή συγκράτηση της σωλήνας με ασφάλεια.

Διακόπτης ασφαλείας για αποφυγή κατά λάθος λειτουργίας.

Μοτέρ universal ειδικά σχεδιασμένο για εργοτάξια. Ανθεκτικό σε πτώσεις τάσης έως 80 V.

Περιγραφή



Μηχάνημα για δημιουργία σπειρωμάτων «αερίου» με στεγανοποίηση στο επόμενο σπείρωμα NFE 03.004 σύμφωνα με ISO/7.

Οι σωλήνες πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα EN 10255 S και EN 10255 W (πρώην πρότυπο NFA 49115 και NFA 49145 μεσαίου και βαρέως τύπου). Δεν συμβουλεύουμε εργασία σε σωλήνες ελαφρού τύπου.

Μαχαίρια υψηλής αντοχής διαθέσιμα σε HSS και κλασικά.

Απογρεζωτής 5 λαμών για καθαρό και ακριβές αποτέλεσμα.

Σώμα μήκους 330 mm για σπειρώματα σε μικρά μήκη σωλήνων. Κλίση σώματος κατά 2.2°

για απορροή του λαδιού από τη σωλήνα.

Πεντάλ ασφαλείας για εκκίνηση και διακοπή της λειτουργίας κατ'επιλογήν του τεχνικού.

Αντλία λαδιού με γρανάζι που διαθέτει αυτόματη διακοπή. Φίλτρο υπερυψωμένο για να μην λερώνεται το λάδι από τα γρέζια.

Ρυθμιζόμενη ροή λαδιού.

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Σιδηροσωλήνες: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2". BSPP Ø 1/2" - 2". Ανοξείδωτες σωλήνες: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Συμβουλές	Για εργασία σε χαλύβδινες γαλβανιζέ και ανοξείδωτες σωλήνες χρησιμοποιείτε τα ειδικά μαχαίρια και ροδάκια κόφτη. Χρησιμοποιήστε λάδι κοπής Virax 1101 - 1102 - 1106 (δεν συμπεριλαμβάνεται).
Η συλλογή περιλαμβάνει	- 1 αυτόματη κεφαλή 1/2" έως 2" BSPT και NPT, - 1 σετ δεξιά μαχαίρια BSPT 1/2" - 3/4", - 1 σετ δεξιά μαχαίρια BSPT 1" - 2", - 1 σετ κάρβουνα, - 1 ροδάκι κόφτη σιδηροσωλήνας, - 3 πόδια, - 1 πεντάλ ασφαλείας.

Κωδικοί

Κωδ.:	Μοτέρ	Ισχύς W	Σύνθεση	Μαχαίρια	Ταχύτητα στρ/λεπτό	Διαστάσεις mm	kg
162120	Μοτέρ universal μονοφασικό 230 V	1100	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	Δεξιά BSPT	38	1160 x 650 x 1100	101

