

1626 : Μηχάνημα αυλάκωσης GR2-12

Το + προϊόν :

Αυλακώσεις μέχρι 12", με ακριβή ρύθμιση βάθους.
Υδραυλικό έμβολο για γρήγορη δημιουργία αυλακώσεων.
Ισχυρός και αθόρυβος κινητήρας σε ανθεκτική βάση.

Περιγραφή

Ηλεκτροϋδραυλικός μηχανισμός αυλάκωσης, για εν ψυχρώ δημιουργία αυλακώσεων σε κλασικές χαλύβδινες σωλήνες καθώς και σε σωλήνες με λεπτά τοιχώματα \varnothing 2" – 12". Για την εγκατάσταση δικτύων σωληνώσεων, άρδευσης, μεγάλες εγκαταστάσεις θέρμανσης και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μικρού όγκου και πολύ σταθερή κατασκευή προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εργοταξίων αλλά και στις συνθήκες εργαστηρίου.

Ισχυρός κινητήρας 240 V, 50 / 60 Hz, 1500 W, 23 rpm.

Βάση που συναρμολογείται σε **4 πόδια** (περιλαμβάνονται) για εργασία στο ύψος του χειριστή και με πλήρη ασφάλεια.

Ανθεκτική υδραυλική αντλία με εργονομική λαβή, μέγιστη πίεση: 8.000 kg.

Βαλβίδα πίεσης για γρήγορη αλλαγή σωλήνα.

Αποθηκευτικός χώρος στο κάτω μέρος για τα ροδάκια.

Ροδάκια αυλάκωσης ειδικά σχεδιασμένα και θερμικά επεξεργασμένα για ελάχιστη φθορά. Διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια για καλύτερη συγκράτηση του σωλήνα.

Ακριβής ρύθμιση του βάθους αυλακώσεων χάρη στο σύστημα παξιμάδι / κόντρα παξιμάδι, ιδανικό για επαναληπτικές εργασίες.

Πεντάλ ασφάλειας για έλεγχο λειτουργίας και άμεση διακοπή της περιστροφής του μηχανήματος.

Σταθεροποιητής με δυνατότητα ρύθμισης για μεγάλες διαμέτρους, για αποφυγή γλιστρήματος της σωλήνας.

Βάση με κυλίνδρους για σωλήνες μέχρι \varnothing 12", με 4 ράουλα, 2 πλευρικούς οδηγούς από θερμικά επεξεργασμένο χάλυβα με σύστημα γρήγορου μπλοκαρίσματος.

Βάρος μηχανήματος: 129 kg.

Διαστάσεις του μηχανήματος με τα πόδια: 770 x 550 x 1400 mm.



Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Για χαλύβδινους ή ανοξείδωτους σωλήνες Ø 2" - 12" (60 - 325 mm). Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα: 3,5 - 10 mm (χαλύβδινοι) / 1,6 - 6,5 mm (ανοξείδωτοι).
Συμβουλές	Για αυλακώσεις σε ανοξείδωτους σωλήνες, χρησιμοποιήστε τους προαιρετικούς ειδικούς κάτω κυλίνδρους.
Η συλλογή περιλαμβάνει	<ul style="list-style-type: none">- 4 πόδια για τον σκελετό.- Πεντάλ ασφάλειας.- Σταθεροποιητής για μεγάλες διαμέτρους.- Σταθερή βάση με κυλίνδρους. (162615)- Μετροταινία ελέγχου αυλάκωσης.- 3 κάτω κύλινδροι για χαλύβδινους σωλήνες (2" - 2.1/2", 3" - 6", 8" - 12").- 2 κάτω κύλινδροι για χαλύβδινους και ανοξείδωτους σωλήνες (2" - 6", 8" - 12").- Σετ εργαλείων εγκατάστασης.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Δυνατότητα "	kg
162600	Μηχάνημα αυλάκωσης GR2-12	2 - 12	170,000
162610	Άνω ροδάκι 2	2 - 6	0,780
162611	Άνω ροδάκι 8	8 - 12	0,810
162612	Κάτω ροδάκι 2	2 - 2.1/2	0,550
162613	Κάτω ροδάκι 3	3 - 6	1,250
162614	Κάτω ροδάκι 8	8 - 12	1,420
162615	Βάση σωλήνα για το μηχάνημα αυλάκωσης	2 - 12	29,000
162616	Κάτω ροδάκι 2	2 - 2.1/2	0,550
162617	Κάτω ροδάκι 3	3 - 6	1,250
162618	Κάτω ροδάκι 8	8 - 12	1,420

