

2626 : Φιαλίδια Filetfix® III



Το + προϊόν :

Ταχύτατος πολυμερισμός.

Δυνατότητα επανατοποθέτησης μετά την εφαρμογή.

Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεση.

Πληροί τα κυριότερα ευρωπαϊκά πρότυπα για το φυσικό αέριο, το θερμό νερό και το πόσιμο νερό.

Περιγραφή

Προϊόν στεγανοποίησης για σύνδεση ρακόρ με σπείρωμα σε δίκτυα φυσικού αερίου, υδροποιημένου γκαζιού, ζεστού νερού, πόσιμο νερό, αέρα και πετρελαιοειδών.

- Συμμόρφωση με τους Θετικούς Καταλόγους (**CLP**) για επαφή με νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.
- Συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο **EN 751-1 Κλάση H** / Άδεια DVGW* (υλικά στεγανοποίησης για συνδετήριους σωλήνες με σπείρωμα που έρχονται σε επαφή με αέρια και θερμό νερό).
- Άδεια για πόσιμο νερό **WRAS**.

Για εφαρμογή σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, σε εγκατάσταση σωληνώσεων Ø 1" και θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C:

- **Μπορεί να επανατοποθετηθεί** για 3 λεπτά μετά την εφαρμογή
- **η στεγανότητα διασφαλίζεται** μετά από 5 λεπτά και σε πίεση έως 50 bar.
- **Ο πολυμερισμός ολοκληρώνεται** μετά από 24 ώρες (72 ώρες για ανοξείδωτο χάλυβα).

Εύκολη εφαρμογή χάρη στο διαφανές άκρο ακριβείας.

Ανθεκτικό στους κραδασμούς, την διάβρωση και τα περισσότερα διαλυτικά.

Δεν χρησιμοποιείται σε δίκτυα καθαρού οξυγόνου, σωλήνες ατμού ή πλαστικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το τεχνικό δελτίο που διατίθεται στο www.virax.com, στην ενότητα Έντυπα > Τεχνικό δελτίο.

* εκτός από εγκατάσταση που πληροί το πρότυπο TRGI 2018

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Συσκευασία	kg
262600	Français	1 φιαλίδιο Filetfix® III - 60 ml	0,100
262670	Français - English - Română - Magyar - Slovenščina - Slovenčina - Ελληνικά - Český - עברית	1 φιαλίδιο Filetfix® III - 60 ml	0,100
262672	Français - Italiano - Español - Português - Nederlands - Polski - Deutsch - Türkçe - العربية	1 φιαλίδιο Filetfix® III - 60 ml	0,100

