

2940 : Έγχρωμη ψηφιακή κάμερα και εντοπιστής Visioval® VX



Το + προϊόν :

Κεφαλές κάμερας με πομπό για εντοπισμό.

Εύκαμπτο καλώδιο 30 m με μετρητή στην οθόνη.

Αφαιρούμενες και εναλλάξιμες κεφαλές κάμερας (έκδοση Switch).

Περιγραφή

Πλήρες, φορητό σύστημα ελέγχου βίντεο, με κεφαλές κάμερας τοποθέτησης σε πλαστική εργαλειοθήκη με διπλά, ενισχυμένα τοιχώματα. Για κατακόρυφο και οριζόντιο έλεγχο σωλήνων από εσωτερική διάμετρο 40 mm, αγωγών διαφυγής, αγωγών εξαερισμού, αγωγών απαγωγής, ψευδοροφών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διαφόρων εσοχών κ.λπ.

Visioval® VX-26 και VX-40 με μη εναλλάξιμες κεφαλές κάμερας. Visioval® VX-SWITCH με εναλλάξιμες κεφαλές κάμερας για δυνατότητα πλήρους ελέγχου.

Έγχρωμη κεφαλή κάμερας CCD.

Με ενσωματωμένο πομπό 8,9 kHz, για ακριβή εντοπισμό της κεφαλής στο εσωτερικό της σωλήνωσης (απαιτείται το εξάρτημα εντοπισμού με κωδ. 294054).

Κεφαλή διαμ. 26 mm, αδιάβροχη 3 bar/IP68, για έλεγχο εσωτ. διαμ. 40 έως 125 mm.

Κεφαλή διαμ. 40 mm, αδιάβροχη 1 bar/IP67, με δυνατότητα περιστροφής 360° και ταλάντωσης 180° για έλεγχο εσωτ. διαμ. 50 έως 200 mm.

Ψηφιακή ένδειξη της θέσης (ακρίβεια 4 cm) και της κλίσης της κεφαλής στην οθόνη.

Λειτουργία «Home» (αρχική θέση) για επανακεντράρισμα της κεφαλής της κάμερας στη ευθεία θέση (μόνο σε κεφαλή με διαμ. 40 mm).

Μεγάλη γωνία θέασης 115° και ευαισθησία 0,5 lux: ακρίβεια εικόνας σε σκοτεινούς χώρους.

12 λυχνίες LED φωτισμού, προστατευμένες από τις κρούσεις και τη συμπίεση, με ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού.

Έγχρωμη οθόνη TFT 7" (18 cm):

Φωτεινές εικόνες άψογης ποιότητας, χάρη στην ανάλυση 800 x 480 pixels.

Οθόνη με δυνατότητα προσανατολισμού, στερεωμένη στη εργαλειοθήκη



αλλά και αποσπώμενη για να την κρατά ο χειριστής στο χέρι (καλώδιο 2 m).

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αντίθεση.

Προαιρετικό προστατευτικό από τον ήλιο (κωδ. 294034) για μείωση της αντανάκλασης κατά την εργασία σε εξωτερικό χώρο.

Τροφοδοσία / Αυτονομία.

Λειτουργεί με τροφοδοσία δικτύου ή με μπαταρίες (παρέχονται 2 μπαταρίες).

Η αυτονομία της μπαταρίας φαίνεται στην οθόνη, έως 2 ώρες ανά μπαταρία.

Ένδειξη του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας.

Εγγραφή φωτογραφιών/βίντεο:

Καταγραφή φωτογραφιών και βίντεο σε κάρτα SD 2 GB (παρέχεται), έως 2 ώρες βίντεο.

Λειτουργίες: Ανάγνωση / Γρήγορη μετάβαση εμπρός και πίσω / Παύση / Διαγραφή φωτογραφίας ή βίντεο μέσω του Visioval®.

Θύρα mini USB για μεταφορά των φωτογραφιών ή των βίντεο σε υπολογιστή.

Εξάρτημα εντοπισμού Visioval® VX:

Γρήγορος και ακριβής εντοπισμός της κεφαλής κάμερας Visioval® VX διαμ. 26 mm και 40 mm μέσω ραδιοσυχνοτήτων (8,9 kHz) εντός της ζώνης της βλάβης ή της έμφραξης, έως βάθος 3 μέτρων κάτω από την γη.

Ευανάγνωστη προβολή της θέσης της κεφαλής επάνω στην έγχρωμη οθόνη και μέσω ηχητικού σήματος.

Τηλεσκοπική μπάρα στήριξης, για ευκολότερη εργασία.

Μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V.

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Κεφαλή κάμερας διαμ. 26 mm: για σωλήνες εσωτ. διαμ. 40 έως 125 mm. Διέλευση γωνιών έως 90° σε εσωτ. διάμ. 50 mm. Κεφαλή κάμερας διαμ. 40 mm: για σωλήνες εσωτ. διαμ. 50 έως 200 mm. Διέλευση γωνιών έως 90° σε εσωτ. διάμ. 80 mm.
Συμβουλές	Υπάρχουν διάφορα εξαρτήματα που συμπληρώνουν τη λειτουργία της κάμερας και την καθιστούν περισσότερο αποτελεσματική και πρακτική: εξάρτημα διέλευσης γωνιών, δακτύλιος καθοδήγησης, σύστημα οδήγησης με ροδάκια, αντίβαρο για τον έλεγχο καμινάδων κ.λπ.
Η συλλογή περιλαμβάνει	Κάμερα Visioval® VX: - 2 μπαταρίες: 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH. - Τροφοδοτικό δικτύου - Αντολισθητική επιφάνεια: αποτρέπει την ολίσθηση της εργαλειοθήκης σε δάπεδα με πλακάκια. - Κάρτα SD 2 GB. - Καλώδιο USB. Εξάρτημα εντοπισμού Visioval® VX: - 1 σετ ακουστικά με ρύθμιση του ηχητικού σήματος. - 1 φορτιστής με καλώδιο micro USB - 12 μολύβια - 1 τηλεσκοπική μπάρα - 1 κασετίνα

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Τύπος κάμερας κεφαλής	Αποσπώμενη κεφαλή κάμερας	Εντοπιστής	kg
294035	Κάμερα Visioval® VX-26	Διαμ. 26 mm	Όχι	Προαιρετικό	8,450
294045	Κάμερα Visioval® VX-40	Διαμ. 40 mm, με δυνατότητα προσανατολισμού	Όχι	Προαιρετικό	9,290
294050	Κάμερα Visioval® VX-SWITCH	Διαμ. 40 mm, με δυνατότητα προσανατολισμού	Ναι	Προαιρετικό	9,300

Κωδ.:	Για υλικό	Τύπος κάμερας κεφαλής	Αποσπώμενη κεφαλή κάμερας	Εντοπιστής	kg
294051	Κάμερα Visioval® VX-SWITCH και εντοπιστής και κεφαλή διαμ. 26	Διαμ. 26 mm και διαμ. 40 mm με δυνατότητα προσανατολισμού	Ναι	Περιλαμβάνεται	9,970
294052	Αποσπώμενη κεφαλή κάμερας διαμ. 26 mm VX-SWITCH	Διαμ. 26 mm	Ναι	-	0,210
294053	Αποσπώμενη κεφαλή κάμερας διαμ. 40 mm VX-SWITCH	Διαμ. 40 mm, με δυνατότητα προσανατολισμού	Ναι	-	0,250
294054	Εντοπιστής Visioval® VX	-	-	Ναι	3,130

