

2950 : Αντλία εξουδετέρωσης λάσπης



Το + προϊόν :

3 λειτουργίες με 1 προϊόν:

- Καθαρισμός της λάσπης από τα καλοριφέρ και τα θερμαινόμενα δάπεδα για την εξουδετέρωση των κρύων ζωνών.
- Εξουδετέρωση φυκιών (πηγές έμφραξης) από τα θερμαινόμενα δάπεδα.
- Εξουδετέρωση αλάτων από τα θερμαντικά σώματα των λεβήτων (αποκλειστικά για χαλκό και χάλυβα).

Περιγραφή

Πλαστική δεξαμενή ανθεκτική στα χτυπήματα, ημιδιαφανής **για να είναι ορατή η στάθμη του υγρού**.

Χειροκίνητος αναστροφέας ροής (ηλεκτρικός) για επεξεργασία των ιζημάτων και στις 2 κατευθύνσεις: ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση.

Προστατευμένος κινητήρας IP54 για μέγιστη διάρκεια ζωής.

Ανθεκτική και πρακτική λαβή μεταφοράς.

Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης: 50°C.

Η προσθήκη των πρόσθετων Virax είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της δράσης της αντλίας εξουδετέρωσης λάσπης/αλάτων. Τα πρόσθετα αυτά είναι εξειδικευμένα ανάλογα με την επιθυμητή δράση καθαρισμού. Στόχος τους: η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της εγκατάστασης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Εξάρτημα διαθέσιμο αποκλειστικά για την αντλία εξουδετέρωσης λάσπης/αλάτων: προέκταση 20 μέτρων διαφανούς σωλήνας (κωδ. 295022) για σύνδεση με το σημείο εισόδου του νερού, τον υπόνομο ...

Περισσότερες πληροφορίες

Η συλλογή περιλαμβάνει

Περιλαμβάνονται 2 διαφανείς σωλήνες μήκους 2 μέτρων και 1 σετ 8 συνδέσμων για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση χρήσης.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Αντλία ηλεκτροβαλβίδας l/min	Ισχύς μοτέρ kW	Χωρητικότητα δοχείου L	Ύψος ανύψωσης m	Εφαρμογή	kg
295020	Αντλία εξουδετέρωσης λάσπης/αλάτων	30	0,330	24	15	Λέβητας / Καλοριφέρ/Θερμαινόμενο δάπεδο	12,000

