

2932 : Ηλεκτρική μονάδα καθαρισμού και απόφραξης



Το + προϊόν :

Μεγάλης διάρκειας ζωής και υψηλών επιδόσεων, για εντατική χρήση.

Καθαρίζει και αποφράσσει σωληνώσεις με διάμετρο από 50 έως 150 mm.

Περιστρεφόμενο ακροφύσιο : ισχύς καθαρισμού πολλαπλασιασμένη επί 2.

Περιγραφή

Μία μονάδα επαγγελματικής ποιότητας :

- Μοτέρ χαμηλής ταχύτητας 1.400 στροφές/λεπτό για εντατική χρήση : διάρκεια συνεχούς χρήσης για πολλές ώρες (4 ώρες) χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης.
- Ακτινική αντλία με μπιέλες και κεραμικά πιστόνια για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Λειτουργία αυτόματης διακοπής για προστασία του κινητήρα και μειωμένη κατανάλωση ρεύματος.
- Καπάκι χυτό από PE : δεν παραμορφώνεται, ανθεκτικό στα χτυπήματα. βάση από αλουμίνιο.
- Ρόδες μεγάλης διαμέτρου με ενσωματωμένο αφαλό για να περνάει εύκολα από κάθε εμπόδιο.

Λειτουργία καθαρισμού υψηλής πίεσης :

- Πιστολέτο με περιστρεφόμενο ρακόρ : η σωλήνα δεν μπερδεύεται.
- Ακροφύσιο 2 οδών υψηλής/χαμηλής πίεσης με ρύθμιση της πίεσης.
- Ακροφύσιο περιστρεφόμενης εκτίναξης : η καθαριστική δύναμη πολλαπλασιάζεται επί 2
- 2 εύκαμπτες σωλήνες Pro (10 + 5 μέτρα) και ένα πεντάλ ασφαλείας που επιτρέπει τη χρήση της μονάδας σε σημεία που δεν μπορεί να μεταφερθεί η μονάδα (σκάλες, στενά σημεία, ...)
- 1 δοχείο απορρυπαντικού μεγάλης χωρητικότητας (7,5 λίτρα).

Λειτουργία απόφραξης :

- Καθαρίζει και αποφράσει όλες τις σωληνώσεις με διάμετρο από 50 έως 150 mm που έχουν φράξει από λιπαρά ή όχι εμπόδια, όπως : γράσο, λάσπη, σαπούνι, άργιλο, άμμο.
- Ακροφύσιο τριπλής έγχυσης 1/4" : αρκεί να προωθήσετε την σωλήνα που προχωρά χάρη στην πίεση.

- 40 μέτρα σωλήνας απόφραξης σε καρούλι.

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Για διαμέτρους από 50 έως 150 mm Συνεχόμενη χρήση ανά ημέρα : 4 ώρες
Η συλλογή περιλαμβάνει	<ul style="list-style-type: none">- 1 πιστολέτο με περιστρεφόμενο ρακόρ- 1 ακροφύσιο 2 οδών υψηλής/χαμηλής πίεσης με ρύθμιση πίεσης- 1 ακροφύσιο περιστρεφόμενης εκτίναξης- 2 σωλήνες HP Pro (10 + 5 μέτρα)- 1 πεντάλ ασφαλείας- 1 ακροφύσιο 3 εγχύσεων 1/4"- 40 μέτρα εύκαμπτη σωλήνα απόφραξης

Κωδικοί

Κωδ.:	Πίεση bar	Αντλία ηλεκτροβαλβίδας l/min	Ταχύτητα περιστροφής στρ/λεπτό	Ισχύς μοτέρ kW	Μέγιστη απόσταση επέμβασης m	Ø σωλήνας mm	kg
293280	150	11	1400	3,2	10 15 (σωλήνα HP) / 40 (σωλήνα απόφραξης)	50 - 150	60,000

